

美国ASCO防爆电磁阀EF8314G301原装，假一赔十

产品名称	美国ASCO防爆电磁阀EF8314G301原装，假一赔十
公司名称	天筹（上海）自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:EF8314G301 材质:不锈钢
公司地址	中国上海市青浦区崧泽大道6066号尚之坊
联系电话	86 021 60526815 18217294416

产品详情

asco二位三通电磁阀一般流通系统很小，而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁阀线圈，比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用，就是开和关二个作用。电动阀的驱动一般是用电机，比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的，一般用在小流量和小压力，要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀的开度可以控制，状态有开、关、半开半关，可以控制管道中的流量而电磁阀达不到这个要求。电磁阀一般断电可以复位，电动阀要这样的功能需要加复位装置。

asco脉冲阀简介：一、asco脉冲除尘阀性能：淹没式电磁脉冲阀是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”。它直接安装在气包上，具有更好的直通喷吹,工作气源损耗较小。适用于气源压力范围较宽的场所。asco电磁脉冲阀为直角阀，其进出口之间的夹角为90°，适用于储气筒与除尘喷吹管的安装连接，气流畅通，能提供符合要求的清灰气脉冲。二、asco脉冲除尘阀特点：1、除尘阀为内置先导式结构，阀体材料为铝质，螺纹连接或旋压接头连接，接口大小3/4至3”；2、脉冲膜片阀专为除尘设备的应用设计，具有高流量，长寿命和快速开/关的特点，从而保证可靠经济的工作；3、角型阀体无弹簧结构，以及特殊的隔膜组件给了除尘设备应用所需的独特的操作特点；4、集成旋压接头设计，便于安装，无需螺纹连接管；5、高品质膜片，耐磨，长寿命（即使在相当恶劣的条件下工作）；6、可任意位置安装，每个电磁阀都备有安装/维护指南，可提供备用维修和替换线圈。提供安装在电磁阀和气控箱之间的橡胶垫圈和8个安装螺钉（m10），符合国际标准。

本产品的品牌是ASCO，型号是EF8314G301，材质是不锈钢，类型(通道位置)是二通式，连接形式是法兰，公称通径是2（mm），适用介质是蒸汽，流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是截止，形态是球式，压力环境是高压，工作温度是低温，标准是国标