

## QB41F保温夹套球阀 保温球阀

产品名称	QB41F保温夹套球阀 保温球阀
公司名称	徐州超工苏阀科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:QB41F 材质:铸钢
公司地址	徐州市二环西路48 #-1南楼3-101室
联系电话	0516-8572667 15996927899

## 产品详情

本产品报价为参考价格，仅作网上交易用途。产品具体规格、价格详谈！未经联系直接拍下不支持发货！

qb41f保温夹套球阀是一种保温球阀，适用于工业当中，该产品具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径和管径一至,介质呈直线流动，阻力小，最适合容易凝固、高粘度的液体介质。同时又能有效降低管路中介质的热量损失。整体式夹套设计，更能均匀地保温、保冷夹套、阀体外侧与夹套接管焊接

qb41f保温夹套球阀主要用途：

保温夹套球阀主要用于石油、化工、制药、食品等各类系统中，以输送常温下会凝固的高粘度介质。

qb41f保温夹套球阀参数：

连接方式：法兰、螺纹等；

口径：dn15~200；

压力：1.6-mpa-2.5mpa；

材质：304、316、铸钢、不锈钢等；

介质：石油、化工、制药等；

qb41f保温夹套球阀保温球阀具有以下优点：

1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻
3. 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

qb41f保温夹套球阀主要尺寸表

公称通径dn	l	日标、美标-jjs 10k(ansi 150lb)						日标、美标-jjs 20k(ansi 300lb)					
		d	g	t	f	c	n-h	d	g	t	f	c	n-h
20	117	117	127	73	1.6	98.5	4-16	156	73	20.7	1.6	114.5	4-16
25	127	127	152	92	1.6	120.5	4-19	165	92	22.3	1.6	127	8-19
40	165	165	178	105	1.6	139.5	4-19	190	105	25.4	1.6	149	8-22
50	178	178	190	127	1.6	152.5	4-19	210	127	28.6	1.6	168	8-22
8	229	229	279	216	1.6	241.5	8-22						
100	254	254	343	270	1.6	298.5	12-25						
150	292	292	406	324	1.6	362.5	12-25						
200	330	330	533	413	1.6	476.0	12-29						

qb41f保温夹套球阀主要尺寸表

压力	口径	l	d	d1	d2	b	z- d	3-g
16	15	108	135	100	78	16	4-18	3-8
	20	117	145	110	85	16	4-18	3-8
	25	127	160	125	100	16	4-18	3-8
	32	140	180	145	120	18	8-18	1/2
	40	165	180	145	120	18	8-18	1/2
	50	178	195	160	135	19	8-18	1/2
	65	203	245	210	185	21	8-18	1/2
	80	229	280	240	210	23	8-23	1/2
	100	254	335	295	265	24	12-23	1/2
	125	267	335	295	265	24	12-23	1/2
	150	292	405	355	320	28	12-25	1/2
200	330	520	470	435	32	16-25	1/2	
25	15	108	135	100	78	18	4-18	3-8
	20	117	145	110	85	18	4-18	3-8
	25	127	160	125	100	20	4-18	3-8
	32	140	180	145	120	20	8-18	1/2
	40	165	180	145	120	22	8-18	1/2
	50	178	195	160	135	22	8-18	1/2
	65	203	230	190	160	26	8-23	1/2
	80	229	300	250	218	28	8-25	1/2
	100	254	360	310	278	30	12-25	1/2
	125	267	425	370	332	30	12-30	1/2
	150	292	425	370	332	32	12-30	1/2

本产品的品牌是超工，型号是QB41F，材质是铸钢，连接形式是法兰，结构形式是固定球球阀，公称通径是DN40-DN200（mm），适用介质是油品，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是温控，类型(通道位置)是直通式，作用对象是锅炉