

## 双蝶板缓冲止回阀 高迺达

产品名称	双蝶板缓冲止回阀 高迺达
公司名称	永嘉县高迺达阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高迺达 型号:HH47H
公司地址	浙江永嘉县瓯北镇五星村五星东路75号
联系电话	86 0577 67989360/67315814 13656522196

### 产品详情

双蝶板缓冲止回阀安装在泵出口的管道上，以防止介质逆流关闭而产生过大的压力上升(水击)，该阀属自动阀。当泵开启后，管路内正流动介质压力推动蝶板开启，使介质通过阀门。自泵关闭后，管路内介质停止流动或产生逆流，蝶板(偏心)靠自重力和逆流介质压力自行关闭，切断介质的主流。同时，部分介质通过旋启式阀瓣逆向流动，从而减少逆流介质对蝶板的冲击。调节缓冲装置上的节流阀杆和重锤，控制缓冲性能，使旋启式阀瓣和蝶板按一定速度和程序关闭。本阀门适用于水和海水；最高工作压力为1.0mpa；阀体材料为灰铸铁和耐蚀铸铁，蝶板材料为球墨铸铁和耐蚀铸铁，阀杆材料为不锈钢；最大口径可到dn2200mm。如图5-26所示，为双蝶板缓冲止回阀。

本产品的加工定制是是，品牌是高迺达，型号是HH47H，种类是蝶板式，材质是铸钢，连接形式是法兰，结构形式是蝶式，公称通径是DN200-1500（mm），适用介质是水，形态是蝶式，压力环境是常压，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是气动，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，规格是DN250