

# Q644F气动三通球阀 铸钢

产品名称	Q644F气动三通球阀 铸钢
公司名称	徐州超工苏阀科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Q644FQ645F 材质:铸钢
公司地址	徐州市二环西路48 #-1南楼3-101室
联系电话	0516-8572667 15996927899

## 产品详情

本产品报价为参考价格，仅作网上交易用途。产品具体规格、价格详谈！未经联系直接拍下不支持发货！

产品介绍：q644f气动三通球阀在结构上采用一体化结构，四面阀座的密封型式，法兰联接少，可靠性高，设计实现了轻量化。也能实现管道中介质流向的切换。也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。气动阀门结构紧凑、启闭迅速、流道畅通、流体阻力小。气动球阀密封性能好：利用四面阀座材料聚四氟乙烯弹性变形实现无泄漏密封。一阀多用：任一通口可用作入口而无泄漏，三通既可制成I型通口，也可制成t型通口。维修方便：在系统卸压后，无需拆下整个阀体就可进行检查和维修。阀门广泛适用于供水、石化、冶金、矿山、轻纺、能源、造纸、食品、钢铁等管路系统中对介质流向进行切换以及对介质的分流或混合流体。

执行标准：

设计依据	gb标准	ans1标准
设计标准	gb/12237	ansib16.34
连接法兰尺寸	gb/9113、jb/t79	ans1b16.5
试验和检验	jb/t9002	ap1598

主要零件材质：

序号	零件名称	材质		
		c	p	r
1	右阀体	wcb	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
2	螺母	35	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
3	垫片	ptfe	ptfe	ptfe
4	螺柱	35	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
5	阀体	wcb	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
6	阀座	ptfe	ptfe	ptfe
7	球体	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
8	阀杆	1cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
9	垫片	ptfe	ptfe	ptfe
10	填料	ptfe	ptfe	ptfe
11	衬套	ptfe	ptfe	ptfe
12	压盖	wcb	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
13	螺栓	35	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
14	螺栓	35	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
15	连接支架	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
16	螺栓	35	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
17	连接套	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti

主要连接尺寸：q64(4、5)(f、n、p)-16

通径		外形尺寸				连接法兰尺寸						执行器		
mm	in	l	l0	l1	l2	h	d	d1	d2	c	f	n-	d	型号
15	1/2	150	75	140/178	62/75	185/191	95	65	46	14	2	4-	14	gtd52/g te65
20	3/4	150	75	164/214	75/91	197/225	105	75	56	16	2	4-	14	gtd65/g te80
25	1	180	90	164/214	75/91	199/227	115	85	65	16	2	4-	14	gtd65/g te80
32	1 1/4	200	100	190/295	91/112	240/266	140	100	76	18	3	4-	18	gtd80/g te100
40	1 1/2	220	110	210/295	101/112	255/271	150	110	84	18	3	4-	18	gtd90/g te100

50	2	240	120	247/340	112/127	286/307	165	125	99	20	3	4-	18	gtd100/ gte115
65	2 1/2	260	130	276/398	127/139	330/335	185	145	118	20	3	4-	18	gtd115/ gte125
80	3	280	140	308/438	139/159	349/383	200	160	132	20	3	8-	18	gtd125/ gte145
100	4	320	160	348/562	159/206	421/487	220	180	156	22	3	8-	18	gtd145/ gte190
125	5	380	190	432/724	176/228	485/557	250	210	184	22	3	8-	18	gtd160/ gte210
150	6	440	220	524/928	228/275	582/629	285	240	211	24	3	8-	22	gtd210/ gte255
200	8	550	275	648/1033	275/324	702/750	340	295	266	24	3	12- 2	2	gtd255/ gte300

主要连接尺寸：aq64(4、5)(f、n、p)-25

通径		外形尺寸				连接法兰尺寸						执行器		
mm	in	l	l0	l1	l2	h	d	d1	d2	c	f	n-	d	型号
15	1/2	150	75	164/214	75/91	191/219	95	65	46	14	2	4-	14	gtd65/g te80
20	3/4	150	75	164/214	75/91	197/225	105	75	56	16	2	4-	14	gtd65/g te80
25	1	180	90	190/246	91/101	227/237	115	85	65	16	3	4-	14	gtd80/g te90
32	1 1/4	200	100	210/295	101/112	256/266	140	100	76	18	3	4-	18	gtd90/g te100
40	1 1/2	220	110	247/340	112/127	271/292	150	110	84	18	3	4-	18	gtd100/ gte115
50	2	240	120	276/398	127/139	307/312	165	125	99	20	3	4-	18	gtd115/ gte125
65	2 1/2	260	130	308/438	139/159	335/370	185	145	118	22	3	4-	18	gtd125/ gte145
80	3	280	140	348/478	159/176	383/400	200	160	132	24	3	8-	18	gtd145/ gte160
100	4	320	160	378/724	176/228	438/510	235	190	156	24	3	8-	22	gtd160/ gte210
125	5	380	190	524/928	228/275	557/604	270	220	184	26	3	8-	26	gtd210/ gte255
150	6	440	220	648/1033	275/324	629/677	300	250	211	28	3	8-	26	gtd255/ gte300
200	8	550	275	715/1123	324/380	750/808	360	310	274	30	3	12- 6	2	gtd300/ gte350

本产品的品牌是超工，型号是Q644FQ645F，材质是铸钢，连接形式是法兰，结构形式是固定球球阀，公称通径是DN15-DN200（mm），适用介质是水,油品等，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是气动，零部件及配件是阀体，用途是换向，类型(通道位置)是三通式，作用对象是电站