

价优 欢迎订购不锈钢片式球阀

产品名称	价优 欢迎订购不锈钢片式球阀
公司名称	温州市龙湾永中博辉阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DN8-----100 材质:不锈钢
公司地址	温州市龙湾区永中街道镇标西路31弄3号
联系电话	86 0577 86989606 15158763638

产品详情

片式球阀密封性能好，结构简单，体积小，重量轻，流阻小等等优点

球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门，它具有以下优点：

1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

6.

在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动。

球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。

球阀是一种比较新型的球阀类别，它有着自身结构所独有的一些优越性，如开关无摩擦，密封不易磨损，启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构，可实现对介质的调节和严密切断。广泛适用于[wiki]石油[/wiki]、[wiki]化工[/wiki]、城市给排水等要求严格切断的工况。它的工作原理如下：一、开启过程

- 1在关闭位置，球体受阀杆的[wiki]机械[/wiki]施压作用，紧压在阀座上。
- 2当逆时针转动手轮时，阀杆则反向运动，其底部角形平面使球体脱离阀座。
- 3阀杆继续提升，并与阀杆螺旋槽内的导销相互作用，使球体开始无摩擦地旋转。
- 4直至到全开位置，阀杆提升到极限位置，球体旋转到全开位置。

二、关闭过程

- 1关闭时，顺时针旋转手轮，阀杆开始下降并使球体离开阀座开始旋转。
- 2继续旋转手轮，阀杆受到嵌于其上螺旋槽内的导销的作用，使阀杆和球体同时旋转90°。
- 3快要关闭时，球体已在与阀座无接触的情况下旋转了90°。
- 4手轮转动的最后几圈，阀杆底部的角形平面机械地楔向压迫球体，使其紧密地压在阀座上，达到完全密封。

轨道球阀的结构特点：

- 1、启闭无摩擦。这一功能完全解决了传统[wiki]阀门[/wiki]因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题。
- 2、上装式结构。对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修，能有效减少装置停车，降低成本。
- 3、单阀座设计。消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题。
- 4、低扭矩设计。特殊结构设计的阀杆，只需配一个小手轮阀门就能轻松启闭。
- 5、楔形密封结构。阀门是靠阀杆提供的机械力，将球楔压到阀座上而密封，使阀门的密封性不受管线压差变化的影响，在各种工况下密封性能都有可靠保证。
- 6、密封面的自清洁结构。当球体脱离阀座时，管线中的流体沿球体密封面成360°均匀通过，不仅消除了高速流体对阀座局部的冲刷，也冲走了密封面上的聚积物，达到自清洁的目的。

更多详情请咨询》》更多细节展示说明请点击》》邓容女士（销售部经理）电话：86 0577 86989606移动电话：15158763638传 真：86 0577 86989606

最新报价请咨询》》温州市龙湾永中博辉阀门厂坐落于闻名全国的温州，位于东海之滨美丽的瓯江入海口，是我国东南沿海一颗璀璨的明珠，她以悠久的历史文化和发达的市场经济闻名于世，在改革开放春风沐浴下，经济发展插上腾飞的翅膀，一日千里，生机盎然，美丽的温州以她神奇的魅力，使不少有志之士对之向往不已，吸引了全国和世界各地大量的宾客纷至沓来，温州博辉阀门管件制造有限公司就坐落在这块美丽的土地上。不锈钢管件生产厂家博辉阀门是一家专业生产不锈钢输送管及管配件、阀门制造的实业性企业，本公司的产品广泛应用于石油、石化、造纸、制药、食品、啤酒、电力、造船、天然气、污水、建筑等行业。公司实力雄厚，先后汇集了一批高层次、高素质的专业人才，从而

保证了产品的稳定性和可靠性。坚持“完善管理体系，不断持续改进，打造管件精品，提升环力品牌，超越顾客期望。”的质量方针，顾客满意度不断攀升。公司驶上了良性的快速发展轨道。建立了完善的iso9001:2008国际质量保证体系，并于2007年通过了欧盟承压设备材料（ped/97/23/ce），2010年通过了压力管道特种设备制造许可证（ts）。本公司拥有先进的生产设备：专用自动成型设备、功率强大的电固熔炉，并配有自动记录温度和时间智能温度控制仪、先进的抛丸喷砂和酸洗、钝化设备等等。公司现拥有先进的检测设备，并掌握了相应检测技术。光电直读光谱仪进行化学成分分析；x射线、超声波、液体渗透等进行无损探伤试验；硬度计进行硬度测试；测厚仪进行壁厚检测等等。公司产品畅销欧美、俄罗斯、中东、东南亚等国家和地区，环力愿与各位朋友同创辉煌、共谋发展。关于售后更多问题请点击》》

本产品的品牌是博辉，型号是DN8-----100，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，结构形式是固定球球阀，公称通径是50（mm），适用介质是水，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是流量控制，类型(通道位置)是直通式，作用对象是水