

# ASCO品牌SCG553A017MS电磁阀

产品名称	ASCO品牌SCG553A017MS电磁阀
公司名称	苏州欣丰达机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ASCO 型号:SCG553A017MS 材质:合金钢
公司地址	苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花商业中心1幢608室一楼（注册地址）
联系电话	0512-69573446 18962522903

## 产品详情

由于长期给客户配套，现货销售asco原装电磁阀，欢迎新老客户咨询购买配套。

选型依据：一、根据管道参数选择电磁阀的：通径规格(即dn)、接口方式 1、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(dn)尺寸。2、接口方式，一般>dn50要选择法兰接口， dn50则可根据用户需要自由选择。二、根据流体参数选择电磁阀的：材质、温度组 1、腐蚀性流体：宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢；食用超净流体：宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。2、高温流体：要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀，而且要选择活塞式结构类型的。3、流体状态：大至有气态，液态或混合状态，特别是口径大于dn25订货时一定要区分开来。4、流体粘度：通常在50cst以下可任意选择，若超过此值，则要选用高粘度电磁阀。三、根据压力参数选择电磁阀的：原理和结构品种 1、公称压力：这个参数与其它通用阀门的含义是一样的，是根据管道公称压力来定。2、工作压力：如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理；工作压力在0.04mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。四、电气选择：电压规格应尽量优先选用ac220v、dc24较为方便。五、根据持续工作时间长短来选择：常闭、常开、或可持续通电 1、当电磁阀需要长时间开启，并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时，则选常闭型。3、但是有些用于安全保护的工况，如炉、窑火焰监测，则不能选常开的，应选可长期通电型。六、根据环境要求选择辅助功能：防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水 1、爆炸性环境：必须选用相应防爆等级的电磁阀(我公司现有：d ii bt4、d ii ct5、ex m i/ii t4)。scg551a005ms，24vdc scg551a017ms 230/50；scg551a018ms

230/50 scg551a018ms 24vdc；scg551a001ms 230/50 scg551a001ms 24vdc  
；scg551a002ms 24vdc scg551a002ms 230/50；efg551h401mo 24vdc efg551h401mo  
220/50；efg551a001ms 220/50 efg551a001ms 24vdc；scg353a043 230/50 scg353a043  
24vdc；scg353a044 230/50 scg353a044 24vdc；scg353a051 230/50 scg353a051 24vdc  
；scg531d001ms 230/50 ef8210g201 24vdc；8262g014 24vdc ef8262g212 115/50  
；8223g027 24vdc 8263g205lt 220/50；8316g066 24vdc 8320g174 220/50  
；8320g174 24vdc 8320g174 110v/50hz；ef8320g174 220vac ef8320g174 24vdc

; ef8320g176 24vdc ef8320g176 220vac ; 8320g184 220/50 8320g184  
220/50 ; 8320g184 24vdc ef8320g184 24vdc ; 8320g186 24vdc 8320g186  
220/50 ; ef8320g186 24vdc ef8320g186 220/50 ; ef8320g203 220/50 ef8320g203 24vdc  
; ef8320g203v 24vdc wt8551a001ms 220vac ; vr7b2yaa2nga 8344g072 24vdc ; 52000001  
24vdc 52100008 230/50 ; 52000008等许多型号。

本产品的品牌是ASCO，型号是SCG553A017MS，材质是合金钢，类型(通道位置)是三通式，连接形式是  
螺纹，公称通径是15（mm），适用介质是空气，流动方向是换向，零部件及配件是执行器，用途是换向  
，形态是柱塞式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是美标