

## S78系列减震垫铁 机床调整垫铁 垫铁规格

产品名称	S78系列减震垫铁 机床调整垫铁 垫铁规格
公司名称	沧州市亿达机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	螺栓: 参数指标:S78-10系列 品牌:亿达
公司地址	河北省盐山县大王铺村
联系电话	13833745535

## 产品详情

产品属性（仅供参考）

名称：机床减震垫铁

型号：s78-10

规格： 310\*73

螺栓：m30\*200

材质：钢板冲压

s78-10减震可调垫铁实物图（仅供参考）

详细介绍：

减震垫铁产品特点：减振橡胶有效衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机订组成生产单元，适应物流技术的发展。安装机床不需要设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和当的垂直度，使机床楼上安装成为可能。可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、发电机及重型设备。使用方法：将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）：调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。因为橡胶的里蠕变现象，在垫铁第一次使用时，两星期以后再调节一次机床水平。

s78-9防震垫铁按jb/t6607-93标准制造，用于机床设备的支撑安装.调整水平,产品有固定式和移动式.

减震垫铁：放于机械下面，支撑机械重量，据有减震，支撑的作用，常见的用于数控机床。减震垫铁主要型号：s78-10,s78-9,s78-7,s78-6。其中s78-10,s78-9,为减震可调垫铁，s78-6为可调垫铁，s78-7为减震垫铁

。减震垫铁可分为机床调整垫铁，机床减震垫铁，机床防震垫铁。减震橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量，控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面，节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。减震垫铁的规格：

规格	螺栓	可调高度	单件重量
40 × 15	m5 × 30	5	2
80 × 25	m10 × 80	8	25
120 × 32	m12 × 100	12	12
160 × 35	m16 × 120	12	35
185 × 40	m20 × 160	12	42
200 × 55	m22 × 160	12	65
250 × 60	m24 × 180	12	75
315 × 70	m30 × 200	12	95

本产品的螺栓是M30\*200（mm），参数指标是S78-10系列，品牌是亿达，尺寸是 310\*73（cm），可调高度是20（mm），单件最大静载是5T，用途是减震，适用机床是金属加工机床，锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、发电机及重型设备。，是否库存是是，是否批发是是，加工定制是是