

订做各种机床钢板导轨横梁立柱防护罩，丝杆防护罩

产品名称	订做各种机床钢板导轨横梁立柱防护罩，丝杆防护罩
公司名称	沧州鑫丰机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:020 样式:丝杆防护罩
公司地址	河北省沧州市盐山县王信开发区鑫丰路1号
联系电话	13784164888

产品详情

钢板防护罩是由2-3mm厚钢板或不锈钢板冷压成形而成的。可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同钢板防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的装有滚轴。驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统，目的是减少碰撞、噪音及摩擦。钢板防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在3：1和5：1之间（最高可达10：1）。宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。屋脊型及折边都可以做到，倾斜型可以使液体及碎屑自动流走。

1. 钢制导轨防护罩的分类及工作原理

按防护方向的不同，防护罩分为水平防护罩和垂直防护罩。钢制导轨防护罩一般用1cr13材质制成能防止锈蚀。防护罩有多节钢板重叠在一起组成，每节后侧均有一块立板，立板上镶有滑块或滚轮，可在导轨上滑动，防护罩可随之伸长或压缩。

2. 防护罩设计中的计算公式

1) 防护罩宽度计算公式

$$h1 > (5+d) n + 15 ; bc > 2 (3+d) n + bg + 20$$

$h1$ ：防护罩上部宽度； n ：估计节数； bk ：防护罩侧面宽度; $bk > (bc - bs) / 2$ ；

bc ：防护宽度； d ：主体材料厚度； bg ：机床导轨宽度。

2) 防护罩长度计算公式

$$le = (x-15)(n-1) + x + lg; lz = (n-1)15 + x + lr$$

le：最大拉伸量；lz：最小压缩量；lg：辅助导轨长度；x：每节防护罩长度。

沧州鑫丰机床附件制造有限公司是一家专业从事数控机床、机械设备配套产品的研发和制造销售的现代化高新科技技术企业。

自本公司创建以来，一直追求技术不断提高、产品推旧创新，以满足客户需要为己任。通过长期的积累，拥有雄厚的开发、制造、销售能力，并能根据客户特殊要求设计、生产各种规格的机床机床防护产品。

其主要产品有：各种材质的机床钢板防护罩、机床风琴式防护罩、工程塑料拖链、钢铝拖链、jr矩形金属软管、dgt保护套、撞块槽板、机床工作灯、冷却管等机床附件。广泛用于各种机床、制药机械、雕刻机械、木工机械、玻璃机械、食品机械及自动化行业。

公司的宗旨是：以质量赢得客户、以诚信赢得市场。可靠的质量、优质的服务欢迎新老客户的来电咨询！公司名称：沧州鑫丰机床附件制造有限公司

地址：河北省盐山县王信工业园385号

电话：0317-6344191

传真：0317-6344178

24小时服务热线：13613178607

网址：www.xindongfang888.com

邮箱：zhichuanwang@126.com

上海办事处电话：021-29513295，29513296

手机：13816233272

钢板防护罩是由2-3mm厚钢板或不锈钢板冷压成形而成的。可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同钢板防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的装有滚轴。驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统，目的是减少碰撞、噪音及摩擦。钢板防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在3：1和5：1之间（最高可达10：1）。宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。屋脊型及折边都可以做到，倾斜型可以使液体及碎屑自动流走。

1. 钢制导轨防护罩的分类及工作原理

按防护方向的不同，防护罩分为水平防护罩和垂直防护罩。钢制导轨防护罩一般用1cr13材质制成能防止锈蚀。防护罩有多节钢板重叠在一起组成，每节后侧均有一块立板，立板上镶有滑块或滚轮，可在导轨上滑动，防护罩可随之伸长或压缩。

2. 防护罩设计中的计算公式

1) 防护罩宽度计算公式

$$h1 > (5+d) n + 15 ; bc > 2 (3+d) n + bg + 20$$

$h1$: 防护罩上部宽度 ; n : 估计节数 ; bk : 防护罩侧面宽度 ; $bk > (bc - bs) / 2$;

bc : 防护宽度 ; d : 主体材料厚度 ; bg : 机床导轨宽度。

2) 防护罩长度计算公式

$$le = (x - 15) (n - 1) + x + lg ; lz = (n - 1) 15 + x + lr$$

le : 最大拉伸量 ; lz : 最小压缩量 ; lg : 辅助导轨长度 ; x : 每节防护罩长度。

沧州鑫丰机床附件制造有限公司是一家专业从事数控机床、机械设备配套产品的研发和制造销售的现代化高新科技技术企业。

自本公司创建以来，一直追求技术不断提高、产品推旧创新，以满足客户需要为己任。通过长期的积累，拥有雄厚的开发、制造、销售能力，并能根据客户特殊要求设计、生产各种规格的机床机床防护产品。

其主要产品有：各种材质的机床钢板防护罩、机床风琴式防护罩、工程塑料拖链、钢铝拖链、jr矩形金属软管、dgt保护套、撞块槽板、机床工作灯、冷却管等机床附件。广泛用于各种机床、制药机械、雕刻机械、木工机械、玻璃机械、食品机械及自动化行业。

公司的宗旨是：以质量赢得客户、以诚信赢得市场。可靠的质量、优质的服务欢迎新老客户的来电咨询！公司名称：沧州鑫丰机床附件制造有限公司

地址：河北省盐山县王信工业园385号

电话：0317-6344191

传真：0317-6344178

24小时服务热线：13613178607

网址：www.xindongfang888.com

邮箱：zhichuanwang@126.com

上海办事处电话：021-29513295，29513296

手机：13816233272

本产品的品牌是鑫丰，型号是020，样式是丝杆防护罩，护罩总宽度是定制（mm），防护部位是丝杆，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是，滑行轨迹是直线导轨