

# 机床防护罩-风琴防护罩按图生产-导轨伸缩橡胶防护罩特点

产品名称	机床防护罩-风琴防护罩按图生产-导轨伸缩橡胶防护罩特点
公司名称	沧州市亿达机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:多种 样式:风琴式护罩
公司地址	河北省盐山县大王铺村
联系电话	13833745535

## 产品详情

柔性风琴式防护罩也叫皮老虎，外用德州尼龙布，内加pvc板支撑，边缘则用不锈钢板夹护。

### 产品特点

- 1、此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点
- 2、护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10
- 3、表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型，增添了无限色彩。所以说它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。
- 4、标准折面高度：15mm、20mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm。
- 5、机械设备的导轨面和护罩之间的距离最小为5mm，最大为10mm。
- 6、护罩折面张开时的尺寸等于这个折面高度的一倍，被压缩折面厚度为4mm。
- 7、该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁屑等。
- 8、护罩的风箱速度可达200m/分

9、护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

## 产品用途

柔性风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而柔性风琴式防护罩定。

它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的pvc骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。

一种是热粘接。在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的pvc骨架与外部的折页牢固地粘接在一起。若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。此种热粘接护罩完全不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油、耐酸。

另外一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。pvc骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。

## 缝制式

应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。pvc骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供你选择，通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接就是保证了能够恢复初始形状。

通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接表现就是保证了能够恢复初始形状。

所有的柔性风琴式防护罩均可以水平、竖直或横向使用，保证运行平稳且无噪音。通过使用厚度小的原材料可以使其压缩达到现代机械狭小工作空间的要求。（它的行程压缩比可达10:1）

它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。

此护罩在轨道上的滑行属性可以通过使用特殊的滑块来对其进行改善。若作用在护罩上的加速度比较大，则可以使用同动装置，使护罩有一个均匀的拉伸。

沧州亿达机床附件有限公司是一家集开发、设计、生产和销售风琴防护罩、机床防护罩等产品的大型机床附件厂。公司在引进吸收国外先进的技术上，成功开发了机床防护罩、风琴防护罩、拖链、排屑机、撞块槽板、机床导轨刮削板、可调塑料冷却管、软管、机床工作灯、联轴器、机床垫铁、操作件等一系列产品，且在每种产品的背后有上百种型号供您选择，目前产品已广泛的应用于机床行业、汽车行业、精密测量仪器行业、医疗企业、机械设备、石油机械等众多领域。沧州亿达机床附件有限公司主导产品有：钢铝拖链、tlg钢制拖链、tl型钢制拖链、工程塑料拖链、尼龙拖链、电缆拖链、坦克链、承重拖链、穿线拖链、全封闭拖链、桥式拖链、高速冷轧钢板和不锈钢板伸缩护罩、新型pvc风琴式防护罩、弹性皮腔、皮老虎、静音防尘伸缩丝杠防护套、螺旋钢带丝杠防护套、dgt导管防护套、jr-2型矩形金属软管、伸缩式卷帘防护罩、铝型材防护帘、机床工作灯、螺旋排屑机、刮板排屑机、链板排屑机、可调塑料冷却管、金属冷却管、波纹软管、机床导轨刮屑板、lb撞块槽板、机床垫铁及机床操作件等。

服务热线：0317-6192377

传真：0317-6192021

qq:2506705572

请使用以上联系方式与我们联系另外您希望索取有关我们产品的详细信息请致电我公司服务热线，如果您已经是我们的客户您可通过销售部和与我们联系，谦和愉快 诚恳是我们的待人态度。我们的电话永远等待具有慧眼的您来享受我们专业的服务。

本产品的品牌是亿达，型号是多种，样式是风琴式护罩，护罩总宽度是按要求（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是