

圆形防护罩 机床导轨防护罩 风琴式防尘折布防护罩

产品名称	圆形防护罩 机床导轨防护罩 风琴式防尘折布防护罩
公司名称	盐山县奥科机床附件销售处
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:xtx-0010 样式:风琴式护罩
公司地址	河北省沧州市盐山县庆云镇西城
联系电话	03176340297 18632788283

产品详情

风琴导轨防护罩风琴导轨防护罩全称为柔性风琴式导轨防护罩，.它的形状可以根据实际需要设计成各种样式，尺寸可以根据实际需要制作，常用的形状有：一字型，7字型，u字型，方形，圆形五种形状。风琴导轨防护罩的制作工艺：裁料，定格，热合（粘合），定型，测试。风琴导轨防护罩具有以下特点:1. 此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点.2. 该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、铁屑.3. 护罩具行程长和压缩小的优点.4. 护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。

风琴式防护罩的一个基本构成单元是在每折下面都装有一个起到支撑稳定作用的pvc骨架，此pvc骨架可以通过两种加工方式与外部的三防布紧密相连。现在最常用的是胶水粘合，使用特定的胶水使pvc骨架与外部的三防布牢固的粘接在一起。若风琴式防护罩在常温下使用，则可选用此种方式，这种方式粘接的防护罩完全不用对其保养，且防水、防尘、耐油、耐酸碱。另外一张加工工艺即缝制，应用于高温工作环境。通过使用pvc骨架增加了风琴式防护罩的外形稳定性，这种稳定在防护罩上的直接表现就是保证了能够在变形后恢复初始形态，与橡胶及青壳纸制成的防护罩相比，这是它的明显优势。所有的风琴式防护罩均可以水平、竖直或者横向使用。保证运行平稳且无噪音。通过使用厚度小的原材料可以使其压缩达到现代机械狭小工作空间的要求。风琴式防护罩表面光华，造型规格，外观优美，为机床外形增添色彩为机床提高档次。风琴式防护罩不同式样之间差别很小，主要有两种形式，一种是“一字型”，一种是“u”形，倾斜或者屋形的外形有利于液体的排放。方形的用于台形领域（如升降台，医疗器械）。防护罩可以在设备组装的最后阶段按照，用魔术贴连接。风琴式防护罩在轨道上滑行时可以通过使用耐磨的滚轮或滑块进行改善，若作用在风琴式防护罩上的加速度比较大，则需要加装拉筋使防护罩可以均匀的伸缩。几乎所有的防护问题我们都可以想出解决的办法。我公司为不同的工作领域生产风琴式机床导轨防护罩已有二十年的历史了。此种护罩是应用最广泛的只通用的一种。我们在以往的生产中，获取了丰富的技术经验，直接为客户寻找新的设计基础，并且通过不断的研究及制作，产品的性能也在不断的提高

本产品的品牌是奥科，型号是xtx-0010，样式是风琴式护罩，拉伸后长度是5000（mm），压缩后长度是500（mm），行程长度是4500（mm），护罩总宽度是51（mm），护罩内部宽度是1300（mm），护罩内部高度是200（mm），导轨高度是150（mm），导轨宽度是1300（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是