

定做柔性风琴性防护罩，质优价廉，童叟无欺

产品名称	定做柔性风琴性防护罩，质优价廉，童叟无欺
公司名称	盐山县华资机床附件厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:齐全 样式:风琴式护罩
公司地址	河北省沧州市盐山县庆云镇北邓村
联系电话	86 0317 6347610 18733762906

产品详情

柔性风琴式防护罩：

该护罩是应用最广泛最通常的一种。我们在以往的生产中，取得了丰富的技术经验，直接成为为客户寻找新的设计方案的基础，并且，通过不断的研究及制作，产品的性能也在不断的提高。应用范围 风琴式机床防护罩随着机械设备的不断完善，防护系统的要求也相应提高，特别是伺服电机的使用使加工机械的速度越来越高，有时可高达200m/min，这就需要抗拉扯但重量轻的材料进行防护。另外，柔性风琴式防护罩在医药、测量、自动控制及食品技术等领域的应用也越来越广泛，这些行业要求防护罩防尘且对食品无毒。 柔性风琴式防护罩也越来越广泛地应用于汽车生产装配线的升降台上。我们的防护罩完全能满足其高度、平稳运行的要求。几乎所有的需要防护的领域，我们的工作人员都可以在短周期内为您设计并生产出一种合体的防护罩。技术数据 柔性风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的pvc骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。一种是热粘接。在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的pvc骨架与外部的折页牢固地粘接在一起。若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。此种热粘接护罩完全不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油、耐酸。另外一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。pvc骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接表现就是保证了能够恢复初始形状。所有的柔性风琴式防护罩均可以水平、竖直或横向使用，保证运行平稳且无噪音。通过使用厚度小的原材料可以使其压缩达到现代机械狭小工作空间的要求。（它的行程压缩比可达10:1）它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。此护罩在轨道上的滑行属性可以通过使用特殊的滑块来对其进行改善。若作用在护罩上的加速度比较大，则可以使用同动装置，使护罩有一个均匀的拉伸。安装柔性风琴式防护罩在机械设备上的固定非常简便，可以使用厂方提供的附件。一般情况下会按客户的要求在两端装上用于固定的金属连接骨架或塑料连接骨架。注意：（1）标准折面的高度：15mm、20 mm、30 mm、35 mm、40 mm、45 mm、50 mm。（2）机械设备的导轨面和护罩之间的距离最小为5 mm，最大10 mm。（3）护罩折面张开时的尺寸等于这个折面高度的一倍。（4）被压缩折面厚度为4 mm。

风琴式导轨防护罩设计参数

代号	名称	数据 mm	备注	名称	
a	床身宽度			支承形式	
h	导轨高度			支承材料	
b	导轨宽度				
a	防护罩宽度			防护罩面料	
h1	防护罩高度				
h2	防护罩支承高度			防护罩衬料	
lmax	最大拉伸			防护方向	
lmin	最小压缩				
lt	行程			配套机床型号	
订货单位				联系人	
电话				传真	

1、 对非标准型的导轨防护罩附导轨及滑鞍截面图。

2、 表内各项数据都应填写、每组防护套填写一张。

注：有关更新更详细的产品信息请向我方索取样本资料。

此类防护罩有不怕脚踩 硬物冲撞不变形等特点，耐油酸碱冷却液等，防铁屑

柔性风琴防护罩（皮老虎）的制作选材：

标准柔性风琴防护罩（皮老虎）使用在机床高立柱和大型机床长导轨上,防护罩结构合理,行走均匀,坚固耐用1、边缘的侧连接板2、连接板中间支撑架3、拉筋和弹簧片（最高速度120mm/分）4、侧面浮雕、铝铜材料的侧面支架、能安全地支撑护罩5、尼龙革6、防御聚亚安脂粘剂的油和乳状液7、坚硬的聚氯乙烯薄片8、塑胶布9、铜或尼绒滑片10、尼绒轴和铜轴

特点：

此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点，

护罩行程长，压缩小，长度的比值为1 10，

此折叠护罩中最先进的一种形式，它能弥补各种护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位。

该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油，砂轮沫和铁屑等；

护罩具有行程长和压缩小的特点；

护罩的风箱速度可达200m/分；

护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

本产品的品牌是华资，型号是齐全，样式是风琴式护罩，拉伸后长度是自定（mm），压缩后长度是自定（mm），行程长度是自定（mm），护罩总宽度是定做（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是