

台湾千岛三爪高速中空油压夹头/千岛三爪高速中空油压卡盘OP系列

产品名称	台湾千岛三爪高速中空油压夹头/千岛三爪高速中空油压卡盘OP系列
公司名称	东莞市维昶精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:OP-208 卡盘类型:三爪卡盘
公司地址	东莞市长安镇乌沙兴一路17号
联系电话	13650102798

产品详情

op	三爪高速中空油壓夾頭		
尺寸圖			

規格表	單位/mm
-----	-------

型式 / 規格	主軸 鼻端 番號	a	b	c(h6)	d	e	e1	f	g	h	h1	i1	h2	i2	h3	
op-204	-	110	59	85	-	-	-	4	-	70.6	-	-	-	-	-	
op-205	a2-4	135	60	110	63.5	13	20	-	4	96	82.6	pcd ∅ 118	3-m8 × 1.25 p	-	-	
op-206	a2-5	169	81	140	82.5	63	15	-	5	116	104.8	pcd ∅ 145	6-m10 × 1.5p	-	-	
op-208	a2-6(a 2-5)	210	91	170	106.3	71	17	23	5	150	133.4	pcd ∅ 180	6-m10 × 1.5p	-	-	
op-210	a2-8(a 2-6)	254	100	220	139.7	171	18	28	5	190	171.4	pcd ∅ 225	6-m12 × 1.75 p	-	-	
op-212	a2-8	304	110	220	139.7	171	18	-	6	190	171.4	pcd ∅ 250	6-m12 × 1.75 p	-	-	
op-215	a2-11(a 2-8)	381	133	300	196.8	229	22	33	6	260	235	-	-	pcd ∅ 230	3-m12 × 1.75 p	pcd ∅ 300

op-218	a2-11(a2-8)	450	133	300	196.86	22	33	6	260	235	pcd ø 230	3-m12 x 1.75p	pcd ø 300	3-m12 x 1.75p	pcd ø 380				
op-221	a2-15(a2-11)	530	140	380	285.77	27	41	6	330.2	330.2	pcd ø 300	3-m16 x 2p	pcd ø 380	3-m16 x 2p	pcd ø 460				
op-224	a2-20(a2-15)	610	149	520	412.74	27	42	6	463.6	463.6	pcd ø 350	3-m16 x 2p	pcd ø 450	3-m16 x 2p	pcd ø 550				
型式 / 規格	i3	j	k	l	m	nma x.	nmin x.	oma .	omin x.	pma .	pmin	q	r	s	t	u	v	w	x
op-204	-	26	3-m1 - 0 x 1. 5p		14	23	20.3	11.5	6.7	3.5	-6.5	23	10	17.5	2	m32 x 1.5 p	12	24	49.5
op-205	-	33	3-m1 0 x 1. 5p	15	14	26.2	23.5	19	6	1	-9	25	10	20	2	m40 x 1.5 p	12	31.5	62
op-206	-	45	6-m1 0 x 1. 5p	16	20	32.35	29.6	24	7	11	-1	31	12	19	2	m55 x 2p	20	37	73
op-208	-	52	6-m1 2 x 1. 75p	18	25	39.1	35.4	30	10	14.5	-1.5	35	14	20.5	2	m60 x 2p	30	39	95
op-210	-	75	6-m1 6 x 2 p	19	30	51.5	47.1	34	12	8.5	-10.5	40	16	25	2	m85 x 2p	40	43	110
op-212	-	91	6-m1 6 x 2 p	25	30	61.6	56.3	46	12	8	-15	50	21	28	2	m100 x 2p	50	51	129
op-215	3-m1 2 x 1. 75p	117.5	6-m2 0 x 2. 5p	28	43	82.3	77	46	13	7.5	-16	62	22	42.5	5	m130 x 2p	48	66	165
op-218	3-m1 2 x 1. 75p	120	6-m2 0 x 2. 5p	28	43	83.8	78.5	78	18	7.5	-16	62	22	42.5	5	m130 x 2p	48	66	165
op-221	3-m1 6 x 2 p	180	6-m2 4 x 3 p	33	60	119.6	114.3	63.3	21.3	10.5	-13	65	25	42.5	5	m195 x 2p	80	73.5	180
op-224	3-m1 6 x 2 p	205	6-m2 4 x 3 p	37	60	134.4	128.4	87.3	21.3	13.5	-11	65	25	42.5	5	m220 x 3p	80	73.5	180
型式 / 規格	y		通孔直徑 (mm)	柱塞行程 (mm)	爪行程 [直徑] (mm)	最高迴轉數 (r.p.m. (min-1))	最大拉力 (kn)	最大靜夾持力 (kn)	最大設定油壓 (kgf/cm ² (mpa))	淨重 (kg)	搭配油壓缸型號	夾持範圍							
op-204	-		26	10	5.4	8000	1428(14)	2850(28)	24(2.3)	3.8	p1036	ø 7~ ø 10							
op-205	-		33	10	5.4	7000	1730(17)	3570(35)	29(2.8)	6.1	p1036	ø 10~ ø 135							
op-206	-		45	12	5.5	6000	2140(21)	5710(56)	28(2.7)	12.5	p1246	ø 13~ ø 169							

op-208	104.8	52	16	7.4	5000	3360(33)	8360(82)	26(2.5)	21.9	p1552	∅ 13~ ∅ 210
op-210	133.4	75	19	8.8	4200	4280(42)	11010(10 8)	27(2.6)	33.7	p1875	∅ 30~ ∅ 254
op-212	-	91	23	10.6	3300	5500(54)	14380(14 1)	27(2.6)	55.6	p2091	∅ 35~ ∅ 304
op-215	171.4	117.5	23	10.6	2500	7140(70)	18250(17 9)	24.5(2.4)	106.8	p2511	∅ 35~ ∅ 381
op-218	171.4	120	23	10.6	2000	7140(70)	18250(17 9)	24.5(2.4)	152	p2511	∅ 40~ ∅ 450
op-221	235	180	23	10.6	1700	9080(89)	23760(23 3)	31.5(3.0)	195.2	p2511	∅ 115~ ∅ 530
op-224	330.2	205	26	12	1400	9080(89)	23760(23 3)	31.5(3.0)	269.4	p2511	∅ 140~ ∅ 610

本产品的品牌是千岛，型号是OP-208，卡盘类型是三爪卡盘，卡盘结构是中实卡盘，动力类型是液压，卡盘直径是135（mm），卡盘孔径是33（mm），夹紧尺寸范围是0（mm），撑紧尺寸范围是0（mm），定心精度是0（mm），适用机床是皆可，材质是0，是否库存是是，是否批发是是