

# 工程塑料拖链尼龙拖链价格

产品名称	工程塑料拖链尼龙拖链价格
公司名称	盐山县鑫盛达机床附件制造厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:75*125 材质:塑料
公司地址	盐山县庆云镇后堂村
联系电话	86-03176348268/6349867/6349967 13633270871

## 产品详情

### 塑料拖链

介绍 (1) 拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。

(2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径 $r$ 可有不同的选择。(3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。(4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。编辑本段材质和特性 (1) 材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高温时性能稳定，可以使用在室外。(2) 抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。

(3) 运行速度和加速度(具体速度、加速度视运行情况而定)。(4) 运行寿命长。编辑本段应用

1、适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用。  
2、拖链每节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。  
3、拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。编辑本段分类 按材质可分为：钢制拖链、钢铝拖链、塑料拖链、尼龙拖链等 按形式可分为：桥式拖链、多联桥式拖链、封闭拖链、消音拖链、开口拖链、万向拖链、坦克链、穿线拖链等 按使用环境的条件要求：需防油/防水/防垃圾污染/耐高温/耐摩擦/需要加长/需要承重/无噪音/将线缆隐蔽等。

三种装配形式：桥式拖链、全封闭式拖链、半封闭式拖链。编辑本段型号 钢铝拖链可分为  $tl$ 型， $tga$ 型、 $tgb$ 型。塑料拖链可分为重型、轻型。编辑本段主要参数 内高:选择内置电缆,油管,气管,水管等中最粗的一根作为参考高度,加上至少10%的高度空间作为拖链内高。如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。内宽:选择较粗的一些电缆,油管,气管,水管等,其外径之和作为拖链内宽的参考,并留有至少10%的宽度空间。弯曲半径:选择内置电缆,油管,气管,水管等中最大的弯曲半径作为参考值,并留有10%以上的空间。放置原则

应该留有15%的剩余空间,让内置电缆,油管等可以自由活动,在半径方向上对拖链不产生拉力。

直径差别大的导线应该分开铺设,重量平均分布,必要时可用分隔片分开。在高速或高频率运行时,要尽量使导线在水平上相互分开,不要使之相互叠置,在电缆,气管,油管等较多的时候建议使用分隔片。附表 型号参项  $tl65tl95tl125tl180$ 节距  $t6595125180$ 弯曲半径

$r75/90/125/145/185115/145/200/250/300200/350/470/500/575/700/750250/300/350/450/490/600/650$ 拖链最小宽度

bmix70120120200拖链最大宽度 bmax350450550650拖链长度  
I按用户需要自定支撑板最大孔径d1305075110矩形孔 dmax2

本产品的品牌是鑫盛达，型号是75\*125，材质是塑料，适用机床是镗床，负载能力是500，负载重量是3000，不支撑长度是600（mm），矩形孔径是50（mm），支撑板最大孔径是50（mm），是否库存是是，是否批发是是，尺寸是75\*125，塑料是120