

【厂价】小孔径光泽度计 其立

产品名称	【厂价】小孔径光泽度计 其立
公司名称	天津佳品检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:其立 产品型号:MN60-C 测量范围:0 ~ 199.9Gs
公司地址	津南区辛庄镇辛庄经济发展中心2108D
联系电话	86 022 23150014 18920079679

产品详情

品牌	其立	产品型号	MN60-C
测量范围	0 ~ 199.9Gs	准确度	小于 ± 0.4%
外形尺寸	114*32*64 (mm)	重量	0.3 (kg)
分辨率	***		

【厂价直销】小孔径光泽度计

产品简介：

mn60 - c是新开发的曲面光泽度仪，是为专门测量曲面物品光泽度所研发。同时适合做极小面积的光泽测量。 4mm毫米的测量面积，适合包装，金属处理，汽车及塑胶行业中较复杂的表面情况和大小不一的样品尺寸，而这些都是标准孔径光泽仪无法测量的。其光学技术参数完全符合国家标准gb9754-88，gb9966.5和国际标准iso2813，astmd523，din67530。

仪器特点：

超小型的设计可以放在口袋里，更便于携带，是目前国内体积最小，重量最轻的光泽度仪。超省电的设计，使用一节5号电池（充电电池或者碱性电池均可），便可操作。一节新电池可以连续使用60个小时以上，大约可以测量一万个数据。这一优点是任何其它型号的光泽度仪无法比拟的。特殊的防潮工艺可以让您放心在各种恶劣的环境中使用。即开即测，无需等待时间，数值稳定、无漂移，便于快速测量。长寿命的光源，无需更换。光源，光电转换两者之间匹配满足sd65（ ） 条件。

技术参数：

测量范围	0 ~ 199.9gs (光泽单位)	光斑尺寸	2 × 2mm
稳定性	小于 ± 0.4%	测量口尺寸	4mm
示值误差	自动稳零功能，无需校零	使用条件	0 ~ 40 小于85%
工作电源	一节5号(aa)碱性电池	主机尺寸	114mm × 32mm × 64mm
工作电压	0.8v ~ 1.5v	主机重量	300克
投射角度	60 °	标准盒重量	45克