

东莞纸板耐破测试仪|销量高的纸箱耐破度仪|价格

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 东莞纸板耐破测试仪 销量高的纸箱耐破度仪 价格 |
| 公司名称 | 东莞市海达仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:海达仪器 型号:HD-A503 |
| 公司地址 | 东莞市道滘蔡白第一工业区 |
| 联系电话 | 86-051250121018 13390877155 |

产品详情

一、纸板耐破测试仪简介：

纸板耐破测试仪采用数字显示压力，试料破裂时，自动保留最大破裂强度值，指示方式为数位式,容量为0~100kgf/cm²。可广泛的适用于包装材料,包括一般纸张、瓦楞纸、卫生纸、包装纸等等,用于皮革、布类、包装薄膜等,可有效的对产品质量进行监测。

二、纸板耐破测试仪设计标准：

jis-l1004、l1018、l1031、k6328、p8131、p8112及astm-d2210、tappi t403、iso2759-2001、gb/t1539

三、纸板耐破测试仪技术参数：

感应方式：压力转换器

指示方式：数字显式

操作方式: 半自动

力量单位: kpa、psi (lbs/in²)、kgf/cm²，带单位切换功能

容量选择: 高压式0~100kgf/cm²(0.1kgf/cm²)

夹环材质: 不锈钢sus#304

夹环内径: 上、下夹环内径 31.5 ± 0.05mm

加压速度：高压半自动170 ± 10ml/min

马 力：防震马达1/4hp

外型尺寸：(l × w × h)450 × 380 × 550mm

重 量：68kg

电 源：1 ,ac220v

实物图

四、纸板耐破测试仪操作规程：

- 1、开机
- 2、清零
- 3、峰值
- 4、启动
- 5、设置(保存)

在此提醒广大使用客户，数显式耐破仪每次测试后一定要注意按一次清零键，如果不按清零键，下次的测试会自动记录上次的峰值，很容易打破橡皮膜。

本产品的加工定制是是，品牌是海达仪器，型号是HD-A503，测量范围是高压式0~100kgf/cm²(0.1kgf/cm²)，材质是铁和不锈钢，电源是1 ,AC220V，尺寸是450 × 380 × 550 (mm)，重量是64 (kg)