

全自动破裂强度试验机 衡钰

产品名称	全自动破裂强度试验机 衡钰
公司名称	东莞市石排衡钰仪器设备贸易部
价格	面议
规格参数	品牌:衡钰 型号:HY-615
公司地址	中国 广东 东莞市 石排镇石排大道中（石排人民医院正对面）
联系电话	86-076988032119 13538665935

产品详情

用途:本机适应于皮革，布类，纸板等的耐爆破强度测试。

原理:本机采用信号传输压力，试料破裂后led显示屏经cpu处理后自动显示破裂强度值。将试料置于胶膜上，用试片夹夹紧。启动机器，液体产生压力使试料与胶膜一起自由凸起，直到试料破裂为止，施加的液压最大力即试料的耐爆破强度。本仪器符合jis-p8112，I1018，astm-d2210，tappi-t403等测试标准。

二、技术参数

测试范围		250kpa—5600 kpa
分辨率		1kpa
示值	示值误差	$\pm 0.5\%fs$
	示值变动性	0.5%
准确度		
加壓（送油）速度		$(170 \pm 15) ml/min$
試樣夾持力		$> 690kpa$ （可調節）
測試系統密封性		1min內壓降 $< 10\%pmax$
整機重量		約35kg
配用空氣	排氣量	$(0.02\sim 0.3) m^3/min$
	額定壓力	$(0.6\sim 0.7) mpa$ $(0.6\sim 0.7)kg$
壓縮機		
體積	48 × 40 × 57cm	
電壓	ac220v $\pm 22v$, 50hz, 最大電流5a	
膠膜阻力	凸起高度	18mm
	膠膜阻力值	$(170\sim 220) kpa$

本产品的加工定制是否，品牌是衡钰，型号是HY-615，测量范围是250Kpa—5600Kpa，材质是钢材，电

源是220，尺寸是43 × 53 × 52cm (mm) ，重量是65 (kg)