

YGL、YZL、YGX、YZX辊道马达减速器 行星齿轮减速机

产品名称	YGL、YZL、YGX、YZX辊道马达减速器 行星齿轮减速机
公司名称	泰兴市恒祺减速机制造有限公司
价格	面议
规格参数	类别:行星减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	泰兴市姚王镇鲁堡村
联系电话	18651178855

产品详情

产品概述：

单独传动辊道马达减速器由辊道专用电动机和齿轮减速器两大部件组成，本品主要用于轧机($i=12.5$)及连铸机 ($i=12.5$)单独传动运输辊道，对于起动、制动频繁，过载较大声次数较多的其它机械传动也很适用；对于一般轻工、化工、通用机械等运输较平稳连续工作的机械传动也可采用本产品。

本产品所采用的电动机是新标准y系列电动机，该电动机工作性能稳定，连续工作的能力且高效节能寿命较长。不足之处是辊道专用电动机价格较贵，但本产品现采用的y系列辊道电动机的联结尺寸与其它型号电动机是相同的，所以用户若想采用其它电动机可与制造厂协商得到满意的产品。

辊道马达减速器可正反两方向运转，工作环境高于40℃时，应采用降温措施。

对于采用yzg型辊道专用电动机的马达减速器，当对电动机起动次数大于6次/小时和其它要求时(150次/小时、300次/小时、600次/小时)请订货时。满足150次/小时以上的辊道马达减速器在安装尺寸上长度增大。其它尺寸和本选用说明书相同。

4. 减速器的润滑 4.1)减速器齿轮的润滑与冷却 4.1.1

ygl、yzl、ygz、yzx系列一般选用中极压齿轮油n220或n320浸油润滑。浸油深度为高速级大齿轮或行星传动的内齿圈顶浸入2—2.5个齿高。对环境温度较高的场合，也可采用循环油润滑。由通气罩进油放油孔回油。 4.1.2采用油池浸油润滑的新减速器。当运转15-20天后，须更换新油，在以后的正常情况下5-6个月换油一次。

4.2)减速器轴承的润滑方法与润滑油品牌与齿轮的润滑相同。

4.3)减速器齿轮的润滑油不得渗入电动机。

5. 马达减速器实际传动比表:

6. 辊道马达减速器的使用 用与轧机及运铸机单独传动辊道，按jb3251规定的方法选用。首先按jb3251的规定计算轧件或铸件在辊道的辊子上打滑时的最大静扭矩 m_{gmax} 和辊子带载启动时的最大扭矩 m_{max} ，然后从表4中初选辊道马达减速器的型号规格，查得其允许启动扭矩 m_q 值。并满足下列条件：当不能满足此条件时，一般应重选。但 m_q 略大于 m_{max} 可以选用缺点是动力偏大如 m_q 过大，则不经济且可能出现启动时轧件或铸件在辊道上打滑现象。

江苏泰兴恒祺减速机制造有限公司自2003年其前身创立发展至今已经历了11年的历史，现发展为专业研发、制造、销售减速机、电动滚筒为一体的企业。公司在总经理的带领下，逐步在“自主研发、精益制造、诚信经营”方面建立了较强的优势，并形成自己的核心竞争力。公司位于江苏省泰兴市宁通高速西边，交通便捷。公司近年来获得飞速发展，完成了多种生产减速机专业设备的改造创新，成功开发出几十种规格的具有自主知识产权的高性能、高品质减速机产品，其年产可达80000台。公司建立起由原始创新、集成创新、开放创新、持续创新组成的技术创新体系，使公司产品特色突出，性能提升。

江苏泰兴恒祺减速机制造有限公司

地址：江苏省泰兴市姚王镇鲁堡工业园区

电话：0523-87699229

传真：0523-87755968

手机：18651178855（蒋先生） qq：425419298

网址：<http://www.jshq.cc/>

本产品的加工定制是是，类别是行星减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是同轴式，齿面硬度是软齿面，用途是减速机，品牌是恒祺，型号是YGL、YZL、YGX、YZX，输入转速是120（rpm），额定功率是6（kw），输出转速范围是50（rpm），许用扭矩是22（N.m），使用范围是266，级数是单级，减速比是23.34