

加工减速机箱体，加工减速机外壳

产品名称	加工减速机箱体，加工减速机外壳
公司名称	淄博博山钊伟机械厂
价格	面议
规格参数	类别:齿轮减速机 齿轮类型:针轮减速机
公司地址	博山区域城镇大峪口村
联系电话	13583329956 13656439567

产品详情

一、应用范围及结构概况

1、应用范围及优点：

本机广泛应用于各种超重、运输、矿山机械及其他机械中做减速之用。其联动方式，可用联轴器直接联动，也可用三角皮带挠性联动。

本机通用性和互换性强，维修简单，效率系数为0.94，具有启动阻力小、运动灵活等优点。

2、结构概况及主要零部件：

本机结构为两级三轴圆柱斜齿水平分割全封式。润滑油存于减速机内部，在主动轴和中间轴上设有挡油板，各轴支点均用滚动轴承，轴承轴向间隙可用内部调整环调整，本机上部有一检查盖，下部有油标指针和排废油用的油塞。

齿轮和轴均用优质碳素钢制成，并经调质处理，齿轮多用高级铸钢制造，并经正火处理，箱体材料为灰铸铁ht200并经时效处理，齿轮按8级精度制造的滚切斜齿、倾斜角为 $8^{\circ}6'34''$ 两配偶齿轮齿数和为99牙。

本机齿轮具有下列法向模数mh和齿宽b（表一）

减速机型号jzq		250	350	400	500	650	750	850	1000
级	mh1	2	3	3	4	5	6	7	8
	b1	40	60	60	80	100	120	140	
级	mh2	3	4	5	6	8	9	10	12
	b2	60	80	100	120	160	180	200	

二、主要规格

本系列减速机按大小、速比、装配形式分如下几种：

1、按主动轴、被动轴中心距分为8种型号：

jzq250、jzq350、jzq400、jzq500、jzq650、jzq750、jzq850、jzq1000

2、按速比大小，每种型号内又分为以下9种速比：

速比种类									
zk1/zm1	88/11	86/13	85/14	81/18	79/20	77/22	73/26	69/30	64/35
zk2/zm2	85/14	85/14	86/16	83/16	83/16	81/18	81/18	81/18	81/18
减速比	48.57	40.17	31.50	23.34	20.49	15.75	12.64	10.35	8.23

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是针轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是同轴式，齿面硬度是软齿面，用途是减速箱体，品牌是钊伟，型号是各种系列，输入转速是0（rpm），额定功率是0（kw），输出转速范围是0（rpm），许用扭矩是0（N.m），使用范围是0，级数是单级，减速比是0