

GV22-400-30S 立式齿轮减速机 现货供应 当天

产品名称	GV22-400-30S 立式齿轮减速机 现货供应 当天
公司名称	天津利克机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类别:齿轮减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	天津 天津市南开区 海泰信息广场D座1410号
联系电话	02258635925 18920685291

产品详情

天津利克机电设备有限公司

联系人：郭曼曼

公司地址：天津市华苑产业区（环外）海泰华科一路华鼎智地6号楼513

公司网址：<http://www.tjlike.com/>

邮箱：2880178302@qq.com

tel:022-58635927

fax:022-58635549

qq：2880178302

凡在本公司订购产品，货到后有质量问题，无条件免费退换货！及时为客户开具国家正规增值税发票，全国免运费！质保期一年！质保期内无条件维修！如有技术问题客户有需求，我们可安排工程师上门服务！

一、产品特点

1 wanshin电机特点是马达铝合金外壳,斜齿轮精密研磨,独特防水防潮设计、电机ip55保护等级、f级绝缘、低噪音、长寿命、减速马达已获iso9002认证、ce认证、ul

2 万鑫减速电机集合国际技术要求制造，具有很高的技术含量

3 万鑫减速电机节省空间，可靠耐用，承受过载能力高，功率可达3700w。

4 万鑫电机能耗低,性能优越,减速机效率高达95%以上。

5 万鑫减速机振动小,噪音低,节能高,选用优质段钢材料,钢性铸铝箱体,齿轮表面经过高频热处理

6 万鑫减速机经过精密加工,确保定位精度,这一切构成了齿轮传动总成的齿轮减速机配置了各类电机,形成了机电一体化,完全保证了产品使用质量特征。

7 万鑫减速机产品才用了系列化、模块化的设计思想,有广泛的适应性,本系列产品有极其多的电机组合、安装位置和结构方案,可按实际需要选择任意转速和各种结构形式

二、齿轮减速机、减速马达规范

项目：三相交流马达。（单相交流马达）

保证等级：全密闭外扇型ip-54。（半密闭外扇型）

外壳材质：0.1-3.7kw,铝合金/铁壳。（0.1-1.5kw铝合金/铁壳）

启动方式：全压启动（0.1-0.2kw运转电容启动0.4-1.5kw启动电容启动+离心开关）

定格：连续运转

绝缘等级：f-绝缘

适用环境：温度-10 ~ 40 湿度90%以下

适用电压：三相50hz（220v/230v/240v/380v/400v/415v/440v）

三相60hz（220v/240v/380v/415v/440v/460/480v/600v）单相50hz（110v/115v/200v/220v/230v）

单相60hz（110v/220v/240v）适用极数：4p

输出转数(4p)：50hz=1340-1400转；60hz=1610-1740转。（50hz=1360-1430转；60hz=1640-1720转）

依据标准：国际/国家标准iec-34,cns-10919accordkng to iec-34,cns-10919

海拔：1000公尺under 1000 m

接线盒：采用ip55级防水型铝合金接线盒

三、齿轮减速电机、齿轮减速机概述：

1、齿轮减速机、减速电机结合国际技术要求制造,具有很高的科技含量。

2、节省空间,可靠耐用,承受超载能力高,功率可达95kw以上。

3、能耗低,性能优越,减速机效率高达95%以上。

4、振动小,噪音低,节能高,选用优质段钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表面经过高频热处理。

5、经过精密加工,确保定位精度,这一切构成了齿轮传动总成的齿轮减速电机配置了各类电机,形成了机电一体化,完全保证了产品使用质量特征。

6、产品才用了系列化、模块化的设计思想,有广泛的适应性,本系列产品有极其多的电机组合、安装位置和结构方案,可按实际需要选择任意转速和各种结构形式。

四、适用场合 齿轮减速电机广泛应用于纸箱机械、包装机械、食品机械、印刷机械、输送机械、全自动生产线等各种机械设备的减速传动机构。

五、台湾万鑫减速电机分类：gh卧式减速电机 gv立式减速电机 ghd卧式双轴型减速机 gvd立式双轴型减速机 ghm卧式直接型减速机 gvm立式直接型减速机

立式齿轮减速机也有人叫立式齿轮减速器，立式齿轮减速马达，采用立式安装方式。此立式齿轮减速机本体材质为铸铁，电机壳体材质为铝合金，入力轴，出力轴均采用渗碳钢。齿轴，齿轮材质：铬钼合金钢。

齿轮减速机相比摆线针轮减速机来说具有效率高、噪音小、免维护的优势，比涡轮蜗杆减速机安装尺寸小、能源利用率高。立式齿轮减速机主要应用在高压蒸汽搅拌罐、机床排屑机等对减速机质量要求较高的场所，随着机械设备质量要求的提高，齿轮减速机正逐渐替代摆线减速机、涡轮减速机应用在越来越多的设备上。

台湾万鑫齿轮减速机优点：

1、噪声低、振动小、重量轻及体积小； 2、全铝合金外壳，具有独特的防潮、防水、防尘设计； 3、防护等级：ip54保护等级，f级绝缘等级； 4、国际性统一iec尺寸，世界通用，方便各产品互换； 5、独特的槽压铸铝转子，起动转矩大，惯性小，减少起动停止时间； 6、马达采用台湾轴承，超长的运转寿命；

7、马达刹车采用日本刹车 8、马达以耐高温viton油封为主。可防止润滑油回漏马达内部； 9、齿轮经精密滚齿加工，齿轮加工精度等级为2-3级； 10、国家二级节能标准；

gh型卧式单相齿轮减速机

说明：

型号：gv18（输出轴直径）-100（电机功率）-10（减速比）s（s代表三相，a代表单相）

电机功率：100w、200w、400w、750w、1100w、1500w、2200w、3700w

减速比：1：3~1：6000

输出轴：18mm~50mm

输入电源类型：单相110v/220v 50hz/60hz 三相220v/380v/415v 50hz/60hz

安装方式：立式

选装配件：断电刹车、带电刹车、手动刹车

包装方式：纸箱或木箱

包装方式：泡沫+纸箱/木箱

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是万鑫，型号是GV22-400-30S，输入转速是3000（rpm），额定功率是0.1-15.0（kw），输出转速范围是3000（rpm），许用扭矩是50（N.m），使用范围是不限制，级数是多级，减速比是10，规格是GV22-400-30S