

# 调速电机 减速电机(别名马达)电阻成型机用

产品名称	调速电机 减速电机(别名马达)电阻成型机用
公司名称	东莞市商德自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	类别:GGKM 安装形式:立式
公司地址	东莞市南城区袁屋边塘坊三巷12号
联系电话	13717339109

## 产品详情

东莞市昊冉机电设备有限公司是一家专业代理韩国ggkm微型电机、小型交流电动机、直流电动机、感应电动机、减速电机、调速电机、可逆电机（正反转电机）、光轴电机、阻尼电机、力矩电机、刹车电机和开门电机的合资企业（韩国ggkm），产品具有外形美、噪音低、寿命长等特点，通过ccc和ce认证，产品有ac系列：6w、15w、25w、40w、60w、90w、120w、140w、180w；dc系列：6w、10w、15w、20w、25w、30w、40w、60w、90w、120w。齿轮箱减速比有：1：3—1：750等多个品种。任其选型公司拥有最先进的生产设备和检测设备，现有知名专业工程师多名，经多年的不懈努力，产品质量已走在同行业的首列，韩国ggkm可以和松下.stk、tw、tl等国外马达相媲美，是进口电机的主要竞争对手，是小型马达中的精品。公司在国内外设有多个办事处，用有广大的客户群，尤其在机械设备、电子设备、工业设备、自动化设备等方面得到普遍好评和认可。我公司一贯以诚信、认真负责的态度、最满意的服务、最好的质量、最优惠的价格面向广大客户。

其中（）数字系小齿轮轴电机的数值。	
-------------------	--

电机特性表

电机型号	出力	电压	频率	极数	额定时间	调速范围	允许力矩				起动转矩		电容容量	
							1200r/min时	90r/min时						
光电 电机	带齿 轴电 机	w	v	hz	p	duty	r/min	n.m	kgf.cm	n.m	kgf.cm	n.m	kgf.cm	μ f/vac
5ik60ra-af	5ik60rg-u-af	60	1ph110	50	4	连续c ont	90-135 0	0.50	5.00	0.14	1.40	0.31	3.10	15.0/25 0
5ik60ra-cf	5ik60rg-u-cf	60	1ph220	50	4	连续c ont	90-135 0	0.50	5.00	0.14	1.40	0.33	3.30	4.0/450

使用电压不同，电容容量也不相同。故应与使用电压相对应，正确使用。

不能正确使用是造成故障的主要原因。订货时，在确认使用电压后，选择正确的型号进行订货。

## 齿轮箱外形尺寸

齿轮箱	速比		尺寸	质量
		5gu3k-gu9k		
	5gu10k-gu18k		1.30	
	5gu20k-gu75k		1.40	
	5gu90k-gu200k		1.45	
电机			2.70	

### 齿轮箱允许力矩 齿轮箱型式：4gn k

频率	减速比		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25
			50hz	输出轴转速 r/min	500	417	300	250	200	166	150	120	100	83
	允许力矩 n.m	1.03	1.24	1.72	2.6	2.58	3.10	3.10	3.88	4.65	5.38	5.60	7.01	
	kgf.cm	10.5	12.7	17.6	21.0	26.3	31.6	31.6	39.6	47.4	54.9	57.1	71.6	
60hz	输出轴转速 r/min	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	
	允许力矩 n.m	0.9	1.08	1.50	1.80	2.23	2.70	2.70	3.38	4.05	4.88	4.88	6.10	
	kgf.cm	9.18	11.0	15.3	18.4	23.0	27.6	27.6	34.5	41.3	49.5	49.5	62.2	
频率	减速比		30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
50hz	输出轴转速 r/min		50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5
	允许力矩 n.m		8.41	10.1	11.2	14.0	16.8	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6
	kgf.cm		85.8	103	114	143	171	200	200	200	200	200	200	200
60hz	输出轴转速 r/min		60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
	允许力矩 n.m		7.33	8.79	9.76	12.2	14.6	18.3	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6
	kgf.cm		74.7	90.0	99.8	124	149	187	200	200	200	200	200	200

## 齿轮箱外形尺

电容容量 $\mu f$ 允许偏差 $\pm 5\%$	耐压	长 $l \pm 1$	宽 $w \pm 1$	高 $h \pm 1$	类型
4.0	450	47	22	34	引线式
15.0	250	57	32	46	

### 型号说明

5	r	k	60	gn
型号尺寸 电机种类: 电机系列k 6: 6w15: a: 铣扁ai: 铣键槽 2: 60mm3: 感应电机r: 系列 15w25: 普通型斜齿轴 70mm4: 可逆电机t: 25w40: 强型斜齿轴 80mm5: 力矩电机 40w60: 90mm6: 60w90: 90w 100mm 120:120w14 0:140w 180 : 180w				
注:输出功率后加字母“r”表示为调速电机				

### 减速器型号说明

5	gn	50
型号尺寸2:60 齿轮种类gn:普 减速比50:减速比为1 : 50 mm3:70mm4:8 通型斜齿轴gu: 0mm5:90mm6:加强型斜齿轴 ( 减速比有1 : 3—1 : 750多 100mm 格 )		

本产品的加工定制是否，类别是GGKM，安装形式是立式，用途是减速箱体，品牌是GGKM，型号是IK RK系列，输入转速是1350 ( rpm )，额定功率是25W40W60W90W120W---- ( kw )，输出转速范围是0-13 50 ( rpm )，许用扭矩是2.15-39.2 ( N.m )