

广东地区NMRV090#蜗轮蜗杆减速机上海减速机 by 棱茨传动

产品名称	广东地区NMRV090#蜗轮蜗杆减速机上海减速机 by 棱茨传动
公司名称	棱茨传动设备（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	类别:蜗杆齿轮减速机 齿轮类型:蜗轮蜗杆
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3635室（ 注册地址）
联系电话	4006126680 15618736668

产品详情

nmrv/nrv???????

??rv???????????

???nmrv090#

???????????????

????100

?????0.75-2.2

?????186-14 rpm

2、减速同时降低了负载的惯量，惯量的减少为减速比的平方。大家可以看一下一般电机都有一个惯量数值。

rv系列蜗轮蜗杆减速机是按技术质量标准设计制造。rv系列蜗轮蜗杆减速机在符合国家标准gb10085-88圆柱蜗轮蜗杆参数基础之上，吸取国内外先进科技，独具新颖的"方箱型"外形结构，箱体外形美观，以优质铝合金压铸而成。rv系列蜗轮蜗杆减速机已广泛应用于各类行业生产工艺装备的机械减速装置，是目前现代工业装备实现大扭矩、大速比低噪音、高稳定机械减速传动控制装置的最佳选择。

三、rv系列蜗轮蜗杆减速机特点

- 1、优质铝合金压铸，机械结构紧凑，体积外形轻巧。
- 2、散热性能优秀，运行平稳，噪音小，使用寿命长。
- 3、承载能力大，安全可靠性强，使用性广泛。
- 4、安装简易、灵活轻捷、性能优越、易于维护检修。

四、rv系列蜗轮蜗杆减速机的注意事项

1、蜗轮采用锡青铜，配对的蜗杆材料用45钢淬硬至hrc45-55；机器正常运行时，蜗杆锉削蜗轮，使蜗轮产生磨损，正常使用减速机寿命一般在3~5年。如果磨损速度较快，就要考虑减速机的选型是否正确，是否有超负荷运行。

2、可购买或自制一些专用工具，拆卸和安装减速机时，尽量避免用锤子等其他工具敲击。

3、在安装蜗轮蜗杆减速机时必须牢固的安装在机器上，不能出现松动的现象。在此过程中必须要确认减速机的转向是否正确，然后方可断续进行安装操作。

4、安装好后使用时，必须先检查润滑油位，并不以马上把负载提到最高，建议逐步增加，建议在蜗轮蜗杆减速机的周边安装保护装置。

5、减速机不能放置太久，超过6个月时，而油封又没有浸在润滑油中的话，建议减速机用户更换油封。

五、维护及售后

1、指定责任人定期检查，发现温升明显，超过40℃或油温超过80℃，油的质量下降或油中发现较多的铜粉以及产生不正常的噪声等现象时，要立即停止使用，及时检修，排除故障，更换润滑油。加油时，要注意油量，保证减速机得到正确的润滑。

2、对重负荷、启动频繁、使用环境较差的减速机，可选用一些润滑油添加剂，使减速机在停止运转时齿轮油依然附着在齿轮表面，形成保护膜，防止重负荷、低速、高转矩和启动时金属间的直接接触。添加剂中含有密封圈调节剂和抗漏剂，使密封圈保持柔软和弹性，有效减少润滑油漏。

3、更多问题，可拨打4006126680服务热线或13585676761及添加添加微信服务号:lencichina，获得在线支持。

本产品的加工定制是是，类别是蜗杆齿轮减速机，齿轮类型是蜗轮蜗杆，安装形式是卧式，布局形式是三环式，齿面硬度是软齿面，用途是减速机，品牌是菱茨传动，型号是NMRV090#，输入转速是1400（rpm），额定功率是0.75-2.2（kw），输出转速范围是186-14（rpm），许用扭矩是184-346（N.m），级数是单级，减速比是100，规格是NMRV090#，无电机,带法兰,单轴向,双轴向,带扭力臂，材质是优质铝合金，锡青铜，单价是含17%增值税，运费是达到起批量，本公司承担运费