

微型涡轮丝杆升降机，0.5蜗轮螺杆升降机，手动升降机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 微型涡轮丝杆升降机，0.5蜗轮螺杆升降机，手动升降机 |
| 公司名称 | 杭州洲格机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类别:蜗轮提升机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机 |
| 公司地址 | 杭州市萧山区义蓬街道小泗埠村 |
| 联系电话 | 13989450243 |

产品详情

非常感谢您关注我们公司！我们将以专业的行业技术和热诚的态度给您提供满意的服务。因为机电产品规格、型号繁多，在网上不能一一列举；机电产品重量比较大，各地的运输费用相差很大，所以烦请您与客服仔细沟通后再拍，谢谢！！

swl系列蜗轮丝杆升降机是一种基础升降设备，该产品广泛应用于机械、冶金、化工、医药、建筑、水利、文化等行业，具有起升、下降及借助辅件推进、翻转及多种高、降位位置调整等诸多功能。具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、无噪音、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性强、使用寿命长等诸多优点。可以单台或多台组合使用，能按一定程序准确的控制调整提升或推进的高度，可以用电动或其他动力，也可以手动。有不同的结构形式和装配形式，提升高度按用户的要求定制。具体结构形式 结构尺寸 使用需要的装配形

a=132 b=90 c=68 l=69m=98 n=81 h=51 f=29 输入轴径10 长21 键
4 丝杆=rr16*4。丝杆=tr16*4。

式请参阅下图。

客户在选择型号时需要注意下面几点

输入功率、输出转距，输入轴转速、输出轴转速，效率，
输入轴、输出轴回转方向，工况系数，
具体如何选择请参阅产品说明书。用户在所以时须注意以下几点；

使用前应注意检查减速机

型式结构、中心距规格、传动比、输入轴连接方式、输出轴结构、输入轴输出轴轴指向呵回转方向等是否符合使用要求。按照产品说明书上‘润滑油的选择使用’中规定的要求，注入合适的品种牌号润滑油。加油后，旋紧顶部的通气器，拔掉通气器上之小锥塞，减速机方可开始运转。必须选用合适牌号的润滑油，必须控制适宜的加油量，必须按规定要求及时换油，尤其要重视首次使用1

00小时后的更换新油。 使用过程中发生不正常情况时，应及时停机检查，可参照‘故障原因及解决办法’表处理。【减速机的油温最高允许达到95摄氏度，在此温度界限下，只要油温不再上升，可以放心使用】。 报价不含运费，不含税。

售后服务：我公司所售产品包用一年 并常年提供配件和技术指导
安装注意事项 减速机须安装在平整的底座上，底脚螺栓必须紧固、防震
原动机---减速机----工作机的各联接轴伸，安装后必须互相正确对准轴线
减速机输入端及输出端轴伸外径公差尺寸均按h6制作，

【*注明*】：所有照片均实物外包装拍摄，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定差别，以实物为准，敬请谅解！

我们将竭诚欢迎与您的洽谈合作 携手共赢

联系人：徐华军 经理

信用编码： 2688

联系电话：86 0571 82981932

传真：0571 82981932

手机：13989450243

qq：1344072637

地址：浙江 杭州市萧山区义蓬街道小泗埠

邮箱：1066905524@qq.com

本产品的加工定制是是，类别是蜗轮提升机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式是同轴式，齿面硬度是铜涡轮铜螺母，用途是起重机减速机，品牌是诚松，型号是CSWL0.5-100，输入转速是1500（rpm），额定功率是0.18（kw），输出转速范围是300-75（rpm），许用扭矩是16（N.m），使用范围是橡塑、医疗、食品、仪器、教育等等诸多领域，级数是单级，减速比是10