

RV减速机130#包邮 蜗轮蜗杆减速机

产品名称	RV减速机130#包邮 蜗轮蜗杆减速机
公司名称	杭州戎师傅传动设备厂
价格	面议
规格参数	类别:蜗轮蜗杆减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	萧山区靖江街道义南村（3组）
联系电话	86 0571 82181219 15990161558

产品详情

rv系列蜗轮减速机在按国家标准gb10085-88圆柱蜗轮蜗杆参数的基础上，吸取国内外先进科技，独具新颖一格的‘方箱型’外形结构。箱体外形美观，以优质铝合金压铸而成，具有以下优势性能：

*机械结构紧凑，体积外形轻巧，小型高效。

*热交换性能好，散热快；

*安装简易、灵活轻便、性能优越、易于维护检修；

*运行平稳、噪音小、经久耐用；

*适用性强、安全可靠；

本产品目前已广泛

应用于各类行业生产工艺装备的机械减速装置，深受广大用户的好评，是现代工业装备实现大扭矩、大速比、低噪音、高稳定机械减速传动控制装置的最佳选择。厂家可为客户配备输出轴、输出法兰、扭力臂、高性能电机，以满足客户各种装配、使用需要

本公司座落于杭州大江东工业园区 是一家集设

计开发与制造销售于一体的专业减速机制造公司。产品广泛应用于陶瓷、玻璃、食品、冶金、纺织、石油化工、仓储物流、木工机械、环保设备、印刷包装、制药、皮革等领域。公司以‘品质取信客户，服务赢得市场’为经营宗旨，以‘专业、创新、诚信、品质为核心价值，坚持客户利益至上、合作双赢，努力创造和谐共进、共同发展的良好经营环 售后服务：我公司所售产品包用一年 并常年提供配件和技术指导 安装注意事项 减速机须安装在平

整的底座上，底脚螺栓必须紧固、防震 原动机---减速机----工作机的各联接轴伸，安装后必须互相正确对准轴线 减速机输入端及输出端轴伸外径公差尺寸均按h6制作，使用注意事项：1使用前应注意检查减速机形式结构、中心距规格、传动比、输入轴连接方式、输出轴结构、输入轴输出轴轴指向和回转方向等是否符合使用要求，蜗杆输入转速不宜超过1500r/min。 2开机时应该逐步施加载荷，不能满载启动。

3规格25-90减速机仅设加油孔，出厂时减速机内已加好isovg320合成润滑油，用户无需再加油，机器连续运转约500小时后，应该更换润滑油。以后换油周期为6000小时。

4型号110-150减速机设有加油孔、放油孔和油标，减速机内已加isovg460矿物润滑油，用户无需再加油，机器连续运转约500小时后，应该更换润滑油。以后换油周期为6000小时。

5减速机允许最高温度为95摄氏度，超过时应停机检查。

本产品的加工定制是是，类别是蜗轮蜗杆减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是起重机减速机，品牌是戎师傅，型号是RV130#，输入转速是1400（rpm），额定功率是2.2（kw），级数是单级，减速比是7.5