

便携式母线加工机,三合一便携式母线加工机

产品名称	便携式母线加工机,三合一便携式母线加工机
公司名称	玉环吉牧机械工具有限公司
价格	面议
规格参数	额定排量:70 额定压力:30T
公司地址	中国 浙江 台州市 浙江省玉环县楚门镇筠岗工业区天潭路43号
联系电话	86 0576 87443633 13967686718

产品详情

便携式母线加工机,三合一便携式母线加工机

便携式母线加工机,三合一便携式母线加工机

便携式母线加工机,三合一便携式母线加工机

一、用途：便携式母线加工机动力系统为电磁阀电动液压泵(或普通电动液压泵)，速度快，效率高，经久耐用，控制方式为双向脚踏开关，主要用于加工各种规格的铜、铝母线。用户只要选择相应的加工单元，即可进行母线的冲孔、剪断、折弯加工，生产效率较高，是开关柜、变压器等电器制造行业必需的理想设备。二、主要特点：1、机器上有冲、剪、折（平弯）三个加工单元，可分别进行母线的冲孔、剪切、折弯加工。通过调整快换接头，三个单元之间可相互切换。2、机器操作简单、使用灵活方便，一般熟练工人可以很容易的进行使用操作。3、冲、剪、折各加工单元采用立式加工方式。操作灵活方便，也可组合或分体使用，利于电力现场抢修。

4、液压系统:高压压力70mpa主电机功率0.75kw油箱容量10l油箱有效容量7.6l（46号抗磨液压油）

三、技术参数：

冲 孔	冲孔范围	mm	7 ~ 21
	油缸压力	t	35
	铜铝排宽度	mm	30-150
	冲孔厚度	mm	12
折	加工宽度	mm	30-150

弯	加工厚度	mm	10
	折弯油缸压力	t	20
	油缸行程	mm	160
剪	切断压力	t	20
	切排宽度	mm	30-150
	切排厚度	mm	10
切			

便携式母线加工机,三合一便携式母线加工机

便携式母线加工机,三合一便携式母线加工机

本产品的加工定制是是，额定排量是70，额定压力是30T，品牌是奇之力，型号是BXMJ-301，油箱容量是7L，重量是200，柱数是双柱