

# 压制石英石四柱液压机.1000吨四柱液压机1000吨数控四柱油压机.

产品名称	压制石英石四柱液压机.1000吨四柱液压机1000吨数控四柱油压机.
公司名称	南京艾锻数控机床有限公司
价格	面议
规格参数	布局形式:立式 电机功率:4
公司地址	中国 江苏 南京 溧水县 新河北路88号
联系电话	86 025 57266758 18952086626

## 产品详情

本系列液压校直机主要用于对轴类和套类零件进行校正、压装、有关零件的成型、落料、压印等工艺用途。其结构床身采用钢板焊接，换向灵敏度高，无触点及空行程、精度可校正到三丝，特别适用于纺织业的罗拉、汽车、摩托车的轴、连杆及各种规格的工字钢、槽钢、圆材角钢的校正，而压力、行程皆可调节、控制、操作简便。本厂同时生产手动以及全自动 p c、非标单柱、双柱、四柱、框架式液压机。

==y41a液压校直机主要技术参数==

型号	单位	y41a-4a	y41a-6.3a	y41a-10a	y41a-25a	y41a-40a	y41a-63a	y41a-100a	y41a-160a
公称压力	kn	40	63	100	250	400	630	1000	1600
液体最大工作压力	mpa	5.5	7	12.5	20	20	20	25	25
轴头距工作台面最大距离	mm	80	80	120	120	120	200	200	250
轴头速度	下行mm/s	65	65	60	50	50	40	30	30
	回程mm/s	70	70	70	60	60	50	50	45
活塞杆最大行程	mm	120	120	140	140	180	300	300	300
喉深	mm	160	160	200	200	250	250	300	300
工作台尺寸(长*宽)	mm	1000*300	1000*300	1650*350	1650*350	1650*350	2000*500	2000*500	2000*500

工作台距地面高度	mm	800	800	800	800	700	700	700	700
电机功率	kw	1.5	2.2	3	5.5	5.5	7.5	11	15
机床外形尺寸(长*宽*高)	mm	1000*1000*1500	1000*1000*1500	1700*1000*1600	1700*1000*1600	1600*1000*1900	2000*1400*2500	2000*1400*2700	2000*1400*3000
总重量	t	0.8	1	1.2	1.5	2.3	4.0	6.2	7

本产品的加工定制是是，布局形式是立式，电机功率是4，控制形式是数控，类型是液压机，品牌是艾锻，适用行业是冶金，型号是40，油箱容量是120，重量是3000，作用对象是压力，规格是40