

直通快拧气动管接头 外螺纹快速接头 优质全铜镀镍

产品名称	直通快拧气动管接头 外螺纹快速接头 优质全铜镀镍
公司名称	乐清市柳市久良自动化设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:LKL 型号:YPN-直通终端接头
公司地址	乐清市柳市镇东村
联系电话	86 0577 61716652 15356530703

产品详情

联系电话：15356530703 0577-61716652

qq：1019402368，联系人：游经理

全铜快拧式管接头可与pa、pu、pe软管配合适用在压缩空气回路上，连接气缸，气阀及启动逻辑元件等。以锁螺母式连接，无泄漏脱管的隐患。用途广泛，适用无腐蚀性流体、气体。全黄铜制造，镀镍处理，工作压力可达1.6mpa体积小，造型美观，拆装快捷，使启动系统大大简化。用户如需其它螺纹规格，请订货时指明！

接管注意事项：1、要确认管子切断面垂直，管子外周无伤痕以及管子未成椭圆形。

2、插接管子时一定要插到接头的底部，管子着未插到底有可能会漏气。

3、管子接装好后，要拉一下管子确认管子拔不出接头拆卸时注意事项：4、使用合适工具，使用管接头的外六角部分拆卸管接头

5、要去除与管接头配合相对方粘附的密封材料。否则粘附着的密封材料可能会进入周边元件，导致故障。

气动接头形状：气动接头的形状通常有直通，直角、三通、四通、五通、穿板、节流等类别，可以用于不同情况下的管道连接。接头使用注意事项：

1：请不要用于流体以外的用途。2：请不要用于适用流体以外的流体:3：使用时不要超过最高使用压力。4：不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料的变形，易导致形成泄露。5：不要进行人为的

击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。6：不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，7：如附着杂物会造成工作不良或泄漏。

本产品的加工定制是是，品牌是LKL，型号是YPN-直通终端接头，种类是金属接头，材质是全铜镀镍，适用范围是气动类，耐温是-30到+60（ ），耐压是1.6Mpa（MPa），安装形式是快拧，接管口径是YPN-4-M5,YPN-4-01,YPN-4-02,YPN-6-01,YPN-6-02,YPN-6-03,YPN-6-04,YPN-8-01,YPN-8-02,YPN-8-03,YPN-8-04,YPN-10-01,YPN-10-02,YPN-10-03,YPN-10-04,YPN-12-01,YPN-12-02,YPN-12-03,YPN-12-04,YPN-6-M5（mm）