

# 聚氨酯PU管10\*6.5

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 聚氨酯PU管10*6.5               |
| 公司名称 | 无锡市加尔特五金机械有限公司             |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 | 材质:聚氨酯PU<br>公称外径:10 ( mm ) |
| 公司地址 | 无锡市吉庆里30号                  |
| 联系电话 | 05108236009 13961792331    |

## 产品详情

| 《常用》规格产品系列         |                         |                  |      |   |
|--------------------|-------------------------|------------------|------|---|
| 规格 (毫米mm)<br>外径*内径 | 长度 (米/m)<br>标准<br>长度/足米 | 现货供应的颜色          | 装箱数量 | 可选订做规格/颜色   |
| 4*2.5              | 200m                    | 透明/橙/蓝/黑         | 10盘  | 规格的颜色<br>可以按客户的需求<br>按单生产,需一定<br>数量(1万米以上)<br>可选颜色参考:<br>黑,大红,黄,绿,<br>透明蓝,等 |
| 6*4                | 200m                    | 透明/橙/蓝/黑/<br>透明绿 | 6盘   |   |
|                    | 100m                    | 透明/橙/蓝/黑/<br>透明绿 | 10卷  |   |
| 8*5.5              | 100m                    | 透明/橙/蓝/黑         | 6盘   |   |
| 10*6.5             | 100m                    | 透明/橙/蓝/黑         | 4盘   |   |
| 12*8               | 100m                    | 透明/橙/蓝/黑         | 4盘   |   |
| 16*12              | 100m                    | 透明/橙/蓝/黑         | 2卷   |   |
|                    | 50m                     | 透明/橙/蓝/黑         | 3卷   |   |
| 《耐压》规格产品系列         |                         |                  |      |   |
| 规格 (毫米mm)<br>外径*内径 | 长度 (米/m)<br>标准<br>长度/足米 | 现货供应的颜色          | 装箱数量 | 可选订做规格/颜色   |

|       |      |                  |     |   |
|-------|------|------------------|-----|---|
| 3*2   | 200m | 透明/橙/蓝           | 10盘 | 规格的颜色<br>可以按客户<br>的需求按单<br>生产,需一<br>定数量(1万<br>米以上)可<br>选颜色参考<br>:黑,大红<br>,黄,绿,<br>透明蓝,等 |
| 4*2   | 200m | 透明/蓝             | 10盘 |   |
| 5*3   | 200m | 透明/蓝             | 6盘  |   |
| 8*4   | 100m | 透明               | 6盘  |   |
| 8*5   | 100m | 透明/橙/蓝/黑/<br>透明绿 | 6盘  |   |
| 16*11 | 100m | 蓝                | 2卷  |   |
|       | 50m  | 蓝                | 3卷  |   |

《大流量》规格产品系列

| 规格(毫米mm)<br>外径*内径 | 长度(米/m)<br>标准长度/足米 | 现货供应的颜色  | 装箱数量 | 可选订做规格/颜色   |
|-------------------|--------------------|----------|------|---|
| 8*6               | 100m               | 透明/橙/蓝/黑 | 6盘   | 规格的颜色<br>可以按客户<br>的需求按单<br>生产,需一<br>定数量(1万<br>米以上)可<br>选颜色参考<br>:黑,大红<br>,黄,绿,<br>透明蓝,等 |
| 10*7.5            | 100m               | 透明/橙/蓝/黑 | 6盘   |   |
| 12*9.5            | 100m               | 透明/橙/蓝/黑 | 6盘   |   |
| 14*10             | 100m               | 透明/橙/蓝   | 2盘   |   |
|                   | 50m                | 透明/橙/蓝   | 3盘   |   |
| 16*13             | 100m               | 透明       | 2盘   |   |
|                   | 50m                | 透明       | 3盘   |   |

《英制》规格产品系列

| 规格             | 外径*<br>内径(毫米mm) | 长度(米/m)<br>标准长度/<br>足米 | 现货供应的颜色 | 装箱数量 | 可选订做规格/颜色   |
|----------------|-----------------|------------------------|---------|------|---|
| 1/8<br>*0.066  | 3.18*1.68       | 200m                   | 透明/蓝/黑  | 10盘  | 规格的颜色可以<br>按客户的需求按<br>单生产,需一定<br>数量(1万米以<br>上)可选颜色参<br>考:黑,大红,<br>黄,绿,透明蓝<br>,等 |
|                |                 | 100m                   | 透明/蓝/黑  | 10盘  |   |
| 3/16<br>*0.118 | 4.76*3.00       | 200m                   | 透明/蓝/黑  | 6盘   |   |
|                |                 | 100m                   | 透明/蓝/黑  | 6盘   |   |
| 1/4<br>*0.17   | 6.35*4.31       | 200m                   | 透明/蓝/黑  | 6盘   |   |
|                |                 | 100m                   | 透明/蓝/黑  | 6盘   |   |
| 3/8<br>*1/4    | 9.53*6.35       | 100m                   | 透明/蓝/黑  | 4盘   |   |

|       |         |      |          |
|-------|---------|------|----------|
| 1/2   | 12.60*8 | 100m | 透明/蓝/ 4盘 |
| *0.32 | .13     |      | 黑        |

pu管使用过程中发涨和破裂的常见原因：

- 1.工作环境温度和流体温度相应不同的爆破压力标准（建议参考专业的爆破压力检测数据或表格，爆破压力和工作压力的安全系数比是3:1），不在爆破压力标准范围内使用，或过高的温度，可能导致pu管部分位置（局部）发涨后破裂（呈气球状吹起）；
- 2.长时间在最高工作压力下使用，可能会出现pu管的外径整段均匀发涨现象，应及时跟踪发涨的变化，为了保证使用者的安全和防止pu管破裂，应该调低工作压力，或选择壁厚尺度更大的规格，或选择适合的其他管类；
- 3.当绝热压缩导致温度不正常的升高，pu管有可能破裂；
- 4.应用于震动和弯曲的移动端时，热能传递致使温度上升，pu管有可能破裂；
- 5.流体为热水.热油或带腐蚀性成分，可能导致材料加速老化而令pu管破裂；
- 6.pu管的水解.或老化，都可能令pu管破裂；
- 7.暴露于带火花或焊接工作环境时，请选用其他管类（例如耐火花双层管）；
- 8.当系统必须防静电或电流时，请选用其他管类（例如防静电导电管）；
- 9.当应用于积水.地下管道（包括霉菌生长环境）.户外阳光下.或长时间通水，请选用聚醚级耐水解pu管。

本产品的加工定制是是，材质是聚氨酯PU，公称外径是10（mm），壁厚是1.75（mm），用途是连接管路，品牌是JET，型号是PU管