

# 长沙气动风管虎头牌进口纯正TPU聚氨酯PU8\*6 外径8MM内径6MM 100

产品名称	长沙气动风管虎头牌进口纯正TPU聚氨酯PU8*6 外径8MM内径6MM 100
公司名称	中山市明皓气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚氨酯PU 公称外径:8 ( mm )
公司地址	中山市南朗镇横门华照村
联系电话	86-076085593355/18839516536 13702380188

## 产品详情

pu气管pu空虎头品牌进口料pu4x2.5管空压软产品概述：

虎头号品牌气动软管是采用纯tpu原料（即：热塑性聚氨酯弹性

体）加工生产而成，具有高透明、弹性好、真圆度好、表面光泽度较好的特点

采用进口原料制造，具有极好的耐高压，耐腐蚀，耐气候，耐曲折性能

应用范围：气动、风动工具、输气管道仪器、机械润滑油输送无腐蚀化学物体流通、工序调节控制自动化装配、普通工业水和园艺

二、产品的性能测试：

品名规格	外径mm	内径mm	壁厚mm	工作压力	爆破压力	最小弯曲半径mm
pu0425/100m	4	2.5	0.75	10	28	12
pu0640/100m	6	4	1	10	28	15
pu0850/100m	8	5	1.5	10	28	20
pu0855/100m	8	5.5	1.25	8	24	25
pu1065/100m	10	6.5	1.75	10	28	30
pu1280/100m	12	8	2	10	26	35
pu1612/100m	16	12	2	8	22	40
pu1613/100m	16	13	1.5	6	20	50

- 1.常温指数范围-40 ° --+80 °
- 2.常温下工作耐压12kg/cm<sup>2</sup>.
- 3.极限工作压力16kg/cm<sup>2</sup> ( 恒定20h )
- 4.爆破压力30kg/cm<sup>2</sup> 耐无腐蚀性油类
- 5.抗张力400kg/cm<sup>2</sup> 撕裂强度110kg/cm<sup>2</sup>
- 6.耐磨耗35mg 柔韧，弹性强

提示：pu气管适用于压缩空气、普通工业水、无腐蚀性油类，如需保持长久使用寿命，必须在额定的工作压力和环境温度下使用。随着温度上升，工作压力应相应减少，若超过限度，软管可能会破裂。液体温度过高或流体带腐蚀性的化学成分，可能会导致软管破裂；工作环境温度过高或工作空间有化学气体，可能会导致软管龟裂；仓储于潮湿地方或存放期过长，会令软管水解或老化，可能导致出现断裂现象

本公司各种型号规格的产品均有大量现货，规格颜色：蓝色、桔红、透明、黑色、本公司最大的优势是透明管和有色管是同样价位，公司普洛斯产品均为足米，每米都有标数，当日下单都可当日发货，并且量保证，欢迎咨询详谈。本公司可开17%的增值税发票和普通发票,如开票请联系公司人员，加相关的票点数，为保障买家利益,可事先与厂家签订合同.

本产品的加工定制是是，材质是聚氨酯PU，公称外径是8（mm），壁厚是1（mm），用途是过气过油通水，品牌是虎头，型号是8\*6