

PU气管软管空压软管气动软管8×6MM，气管

产品名称	PU气管软管空压软管气动软管8×6MM，气管
公司名称	诸暨市东宸机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚氨酯PU 壁厚:2 (mm)
公司地址	诸暨市店口镇龙山路10号
联系电话	13735318690

产品详情

1.工作环境耐温（温度范围）：-40 ~ +80 （非化学气体空间)流体温度范围:-15 ~ +60 （不结冻）

2.直径公差：±0.1mm ~ ±0.15mm 3.硬度：
95a 4.抗张强度：400kgf/cm² 5.极限伸长率：
490-590% 6.耐磨损度：35mg 7.撕裂强度：
110kg/cm² 8.爆破压力与长时间工作压力安全系数比例为：3：1

极好的柔韧性。 弯曲半径少，耐绕曲。 有高弹性回复记忆效应。 耐磨损、撕裂、撞击。 可抵抗部分无腐蚀性化学物及油类。 可流通易燃性物体，能熔接。 能100%焚化成灰，是认可的环保产物
阻尼性好，内壁光滑，摩擦系数低，介质通过能力高

气管3m

6m

9m红色蓝色都有售，欢迎选购

本产品的加工定制是否，材质是聚氨酯PU，壁厚是2 (mm)，品牌是三鑫，型号是6/8/10/12