

耐腐蚀，防静电的PU 钢丝螺旋透明伸缩软管

产品名称	耐腐蚀，防静电的PU 钢丝螺旋透明伸缩软管
公司名称	宁津县盛亚软管有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚氨酯PU 公称外径:25-400 (mm)
公司地址	山东省德州市宁津经济开发区泰山路
联系电话	18753462180

产品详情

结构：管壁材料：聚氨酯

钢丝：镀锌钢丝，不锈钢钢丝

硬度范围：80a—90a

温度范围：， -35 ° c—90 ° c短时间能到120 ° (3个小时)

特性：内壁光滑，附有弹性；

流动性优越，可观察管内介质流动；

抗微生物和水解；

无毒无味，符合食品级标准

高耐磨，耐压性能；

可排静电，通过螺旋钢丝接地。

用途：流动速率高的固体，如谷物，颗粒和屑片；

气态和液态介质；

工业排污，输油；

食品和医药工业；

食品饮料输送，如酒，饮料，饮用水，果汁，果酱等。

特性：1，耐油性能好，是天然橡胶耐油性能的15-20倍；2，耐磨性能好，是天然橡胶耐磨性能的30 - 50倍；3，耐老化性好，是天然橡胶耐老化性能的5倍；4、耐扯断强度是天然橡胶的3倍5、具有高弹性、高伸长率、高强度；6，阻燃性能好，内壁光滑，液体阻力小，液压损失少；7，外观漂亮，软管弯曲半径小，无毒无味，耐冲击，耐疲劳，轻便灵活，其重量是橡胶软管的百分之三十至七十。

本产品的加工定制是是，材质是聚氨酯PU，公称外径是25-400（mm），壁厚是0.6-0.9（mm），用途是输送介质，品牌是盛亚，型号是多种供选