

PU软管批发 PU12*8气管 气动软管 聚氨酯软管 红色气管

产品名称	PU软管批发 PU12*8气管 气动软管 聚氨酯软管 红色气管
公司名称	乐清市乐可力气动科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚氨酯PU 公称外径:12 (mm)
公司地址	浙江省乐清市向阳镇深河村
联系电话	0577-61787959 13968712616

产品详情

型号 :	pu12*8	公称外径 :	12 (mm)
壁厚 :	2 (mm)	用途 :	空气
品牌 :	lkl	加工定制 :	否
材质 :	聚氨酯pu		

气动软管：又名（气动管pu软管空压软管）

采用优质tpu原料制造，质量稳定，耐高压，耐气候性，耐磨损，耐曲折。

管体光滑柔韧，颜色鲜艳，弹性高，耐绕曲，弯曲半径小。

温度范围：-15--+70度。

气动软管特性:

透明管具有较高的透明度，介质流动的状态清晰可见。

采用高回弹性聚氨酯原材料制造；使得气动管具有较小的弯曲半径，更容易安装。

耐黄变达到3级以上，不易变黄。

颜色管采用进口耐候的色粉，所制造的颜色管颜色标准、鲜亮，长久工作不退色。

采用在线管径控制系统，管径的公差控制在 $\pm 0.12\text{mm}$ 之内。

采用100%高物理性塑性聚氨酯弹性体（tpu）制造，恒定工作压力状态使用，寿命更长久。

气动软管适应范围

装配各种气动工具，气动自动化机械，空压机和各类连接气动元件等。

性能参数

耐磨损度：30mg

极限延长率：390—480% 爆破压力：20—30kgf/cm²

工作真空：-25hg60—15kgf/cm²

抗张强度：300kgf/cm²

爆破压力与长时间使用压力安全系数比例为3：1

提示：聚氨酯气动软管适用于压缩空气，普通工业水，无腐蚀性油类。如需保持长久的使用寿命，必面在额定的工作压力和环境温度下使用。随着温度上升，工作压力应相应减少，若超过限度，软管可能会破裂。流体温度过高或流体带腐蚀性的化学成分，可能会导致软管破裂，工作环境温度过高或工作空间有化学气体，可能会导致软管龟裂，仓储于潮湿的地方或存方期过长，会令软管水解或老化，可能导致出现断裂现象

本产品的加工定制是否，材质是聚氨酯PU，公称外径是12（mm），壁厚是2（mm），用途是通风排气，品牌是LKL，型号是PU12*8