日本森田PU管6*4，8*5.5

产品名称	日本森田PU管6*4，8*5.5
公司名称	上海铁基贸易有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 公称外径:6（mm） 壁厚:4（mm）
公司地址	中国 上海市黄浦区 黄浦区厦门路230弄28号前门
联系电话	86 021 63220774 15821726485

产品详情

pu管产品规格颜色

规格	颜色
3*2	红，蓝，白，黑
4*2	红，蓝，白，黑
4*2.5	红，蓝，白，黑
5*3	红，蓝，白，黑
6*4	红，蓝，白，黑
8*5	红，蓝，白，黑
8*5.5	红，蓝，白，黑
8*6	红，蓝，白，黑
10*6.5	红，蓝，白，黑
10*7.5	红，蓝，白，黑
12*8	红，蓝，白，黑
12*9.5	红，蓝，白，黑
14*10	红，蓝，白，黑
16*11	红，蓝，白，黑
16*12	红，蓝，白，黑

上海铁基贸易有限公司是一家专业批发气动阀、气缸、气源三联系列、线圈、快速接头、铜接头、pu管、尼龙管、亚大管、pe管、pvc黄管、消声器、单向阀、手动阀、先导阀、节流阀、快排阀、气路板等各类气动原件。油压阀、油缸、油泵、油表、液压站、油管、油泵接头。专业经销“ 日本森田pu管 ”,“ 韩国三星3starpu管 ”,“ 台湾kp牌pu管及尼龙管 ”“ 台湾山耐斯（sunrise）气动元件及pu管 ”、“ 台湾airtac ”、“ 台湾油升pu管",“ 盈创接头 ","力耐尔pu管",“ 广东肇庆系列电磁阀 ”。 公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一",“ 服务创造价值，品质创造价值 ”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！ 联系人：袁晓霞手机：15821726485电话：021-63220774 传真：021-63222412地址：上海市黄浦区厦门路230弄28号 欢迎您来电咨询或选购 pu管产品规格颜色 规格颜色3*2红，蓝，白，黑4*2红，蓝，白，黑4*2.5红，蓝，白，黑5*3红，蓝，白，黑6*4红，蓝，白，黑8*5红，蓝，白，黑8*5.5红，蓝，白，黑8*6红，蓝，白，黑10*6.5红，蓝，白，黑10*7.5红，蓝，白，黑12*8红，蓝，白，黑12*9.5红，蓝，白，黑14*10红，蓝，白，黑16*11红，蓝，白，黑16*12红，蓝，白，黑 品牌：森田（samtam）品名：进口优质pu气管规格：10*6.5常温下耐压：8-10kg爆破压力：32kg气管表面光滑，色泽均匀美观。气管性能良好，经久耐用。绝对质量！假一罚十 服务创造价值 一、一分质量一分价格,网上已经低价销售．请不要再议价.如果您懂得选择好的气管,那您必定是会得到事半功倍的效率!工欲善其事,必先利其器! 二、在确定购买此产品之前，请先与我们取的联系，看是否有现货.一般情况是不会缺货的，有少数可能会，还请问清楚好些，已免耽误您的急用。 三、欢迎您在出价前提疑问，让我们对产品本身或其它事项达成一致认识．已免造成不必要的麻烦．四、本公司所有产品都支持支付宝，一口价为最后价格，购买单件产品不接受议价，量大商议。五、请您在收到货后，验收货没有问题的情况下，尽快在1－2天内确认收货，如果有问题及时告知也好及时为处理，在收到货1-2天没有确认也没有和我们联系。那视为买家收到的货物为合格的。其过后再要求店主更换产品或说货物有问题，本店一概不负责！请买家知悉！六.本店所有产品发出前都是经过了严格检验，绝对保证货物的完好。买家收到货后应该在货运公司工作员面前查看货物，如果有损坏，让工作人员出具“ 产品损坏证明 ”，然后通过货运公司把货返回来，我店负责更换。如果签收后以货物损坏为由提出更换、退货，本店不于退换。谢谢合作！！！七.推荐使用“ 阿里旺旺 ”与我联系，也可以直接打我们公司的电话：021-63220774手机；15821726485八.推荐使用“ 支付宝 ”支付货款，也可以直接打款到我的帐号上面，汇款后请与我联系，我会在24小时内发货。如果我们服务您觉得还满意，请给我一个好评＾-＾，如果您有不满意的地方，请您提出宝贵意见，以便给您及时处理，请勿在未有任何联系的的情况下给出中评或者差评，而这样做您的问题也没能得到解决，和我们协商我会给您一个满意的答复。坚持薄利多销,并愿意用最好的服务,和绝对的信守承诺,来换取您的满意和信任。一．因为货运达到地不同，也会导致不同运费。二．快递正常隔天到货，路途较远的在2-3天到货，我们发完快递同时将快递公司及承运单号码以合适的方法发送给您以备查询。 产品实际图片 1.工作环境耐温（温度范围）：-40°C～+80°C（非化学气体空间） operating temperature – 40°C～+80°C(for non-chemical gas space) 流体温度范围：-15°C～+60°C（不结冻）2.直径公差：±0.1mm～±0.15mm diameter tolerances ±0.1mm～±0.15mm3.硬度：95a hardness 95a4.抗张强度：400kgf/cm2 tensile strength 5690 psi5.极限伸长率：490-590% elongation at break 490-590%6.耐磨损度：35mg abrasion 35mg7.撕裂强度：110kg/cm2 tearing strengh 1565 psi8.爆破压力与长时间工作压力安全系数比例为：3：1 safety factor 3:1最小弯曲角度：min bending angle:3*2-12°C4*2.5-12°C5*3-33°C6*4-35°C8*5-39°C8*5.56°C10*6.5-43.5°C10*7.5-42°C12*8-37°C12*9.5-54°C14*10-70°C16*12-70°C

具有极好的耐高压,抗振动,耐腐蚀,耐磨损,耐气候,耐曲折性能,轻便;pu管使用方便灵活,便于布管作业,内外径尺寸精度控制高;pu管柔韧,耐久,伸缩自如,使用简单,有优良的耐温隔热和优越的随意弯曲性能!

规格	3*2，4*2，4*2.5，5*3，6*4，8*5，8*5.5，8*6 10*6.5 10*7.5 12*8，12*9.5，14*10，16*11，16*12
材料	pu
使用流体	空气，
爆破压力	2.0mpa
使用压力范围	0.8mpa
使用温度范围	-20~+60℃
颜色	透明，黑色 ，蓝色，橙色

特点：

.柔软性好。

.轻重量，高耐温。

.适用于各种接头 ，管子有各种颜色，可以任意选择。

本产品的材质是聚氨酯PU，公称外径是6（mm），壁厚是4（mm），用途是工业气动