

M16*1.5气动元件气动接头浮动接头螺纹接头

产品名称	M16*1.5气动元件气动接头浮动接头螺纹接头
公司名称	乐清市巨普气动有限公司
价格	面议
规格参数	型号:M16*1.5 适用范围:气缸修正
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇前市南街70号
联系电话	86 0577 27865980 13806869095

产品详情

@产品特性@

浮动接头相当于联轴器,是用来消除误差,保护相关部件及使设备运行平稳,延长设备使用寿命的,可以不装,也可以安装上去.但如果零件加工误差太大就装不上去.

@产品规格&尺寸参考表@

@产品大图@

@产品应用@

气缸浮动接头相当于联轴器,是用来消除误差,保护相关部件及使设备运行平稳,延长设备使用寿命的,可以不装,也可以安装上去.但如果零件加工误差太大就装不上去.

@使用注意事项@

使用软管和软管接头应注意以下各点:1.进行软管路设计时应保证管路装拆和调试的空间位置,避免机械装置对管路的干扰。2.接管前应用压缩空气吹尽软管和接头中的杂质。3.布线应整齐美观,分组编号、

捆扎，便于检查。应注意软管使用的工作环境温度，其直接影响到软管的耐压和工作的可靠性。4.软管不要过于超过所需长度，以减少管路中的空气压力损失。管路曲率半径在规定值以上，弯曲部分不要过于靠近接头以免引起泄漏，避免软管扭转。5.拧紧螺纹管接头时应注意适当的拧紧扭矩，下表所列为允许的拧紧扭矩。

螺纹接口尺寸 (in)	允许的拧紧扭矩(n/m)	螺纹接口尺寸 (in)
rc1/8	1.5-2	rc1/2
rc1/4	7-10	rc3/4
rc3/8	13-15	rc1

本产品的加工定制是是，型号是M16*1.5，适用范围是气缸修正，产品别名是万向接头，品牌是山耐斯