

气枪 气动加长吹尘枪AR-TS-L 气动气枪 气动气枪 DG-10 气动

产品名称	气枪 气动加长吹尘枪AR-TS-L 气动气枪 气动气枪 DG-10 气动
公司名称	乐清市柳市双全气动元件厂
价格	面议
规格参数	型号:AR-TS-L 适用范围:气动工具
公司地址	乐清市柳市镇新民村富民路35号
联系电话	暂无

产品详情

产品说明

产品简介			
特点：强力吹风，低消耗，节约能源；适用于任何机器及设备的清洁除尘。			
订购代码			
	型号	ar-ts	ar-ts-l
	喷管长度	100mm	250mm
技术参数			

产品特点

1. 新型工具机身设计小巧，携带方便。
2. 使用在一些手接触不到的一些比较狭窄、高处以及气管内的清洁工作。
3. 采用新型技术，节能环保。4. 扳机与手柄为一体，使人在使用气动吹尘枪的时候更加方便。

产品用途 主要使用在一些手接触不到的地方，如：狭窄缝隙、高处、气管内、机器零部件内部等等。

注意事项 1. 操作前必须按照操作说明书安装使用。 2. 保持吹尘枪的干净，无油和积灰。

3. 定期对吹尘枪进行清洁工作，防止大量其他物体积淀在吹尘枪的零部件上面。

4. 不能在含有易燃性气体和大量粉尘的环境中使用。

5. 非专业人员不能擅自进行修理。

1、接管注意事项：

- a、要确认管子切割面垂直，管子外周无伤痕以及管子未成椭圆型
- b、插接管子时一定要插到接头的底部，管子若未插到底有可能会漏气
- c、管子插装好后，要拉一下管子确认管子拔不出

2、安装接头本体时注意事项：

- a、使用合适工具，利用管接头的外六角安装紧固接头体
- b、紧固接头螺纹时，要注意按装力度不宜过大或过小。过大可能会导致螺纹部分断裂和密封件变形而导致泄漏，过小可能会导致螺纹部分松弛、泄漏。
- c、接头连接后，接管方向不变的产品可在其紧固扭矩范围内调整

3、接木头拆卸时注意事项：

- a、使用适合工具，使用管接头的外六角部分拆卸管接头
- b、要去除与管接头配合相对方粘附的密封材料，否则粘附着的密封材料可能会进入周边元件，导致故障。

本产品的加工定制是是，型号是AR-TS-L，适用范围是气动工具，产品别名是吹尘枪，品牌是山耐斯，规格是AR-TS-L,DG-10铁嘴