

# 新品发布EXS双轴气缸倍力气缸 E.MC品牌 双杆气缸

产品名称	新品发布EXS双轴气缸倍力气缸 E.MC品牌 双杆气缸
公司名称	宁波光华气动工业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:E.MC 型号:EXSM10*40
公司地址	浙江奉化市江口镇江宁路228号
联系电话	86 0574 28535002 18858045926

## 产品详情

exs系列双杆气缸，本体采用卧式四轴加工中心一次性加工以保证极高的精准度和一致性,具有更高的同心度和不回转精度，活塞杆挠度小，适用于精确定向；具有一定的抗弯曲及抗扭转性能，能承受一定的侧向负载；采用加长型滑动支撑导向，无需另外加油润滑，导向性能好；本体前端防撞垫可调整气缸行程，并缓解冲击；气缸两侧有两组进、排气口供实际需要选用；本体除轴向外，其余各面均有安装孔位，便于客户在不同应用场合进行各种位置的安装负载和固定气缸本身。e.mc制程革新核心产品。

应用行业或设备：

该气缸我们的客户主要用于包装机械设备和工信行业等。

1、exs系列双杆气缸，本体采用卧式四轴加工中心一次性加工以保证极高的精准度和一致性,具有更高的同心度和不回转精度，适用于精确定向；

2、exs系列双气缸出力，双活塞杆导向，使其具有一定的抗弯曲及抗扭转性能，能承受一定的侧向负载；

3、采用加长型滑动支撑导向，无需另外加油润滑，导向性能好；

4、本体前端防撞垫可调整气缸行程，并缓解冲击；

5、气缸两侧有两组进、排气口供实际需要选用；本体除轴向外，其余各面均有安装孔位，便于客户在不同应用场合进行各种位置的安装负载和固定气缸本身。

缸径范围12~32mm，行程范围0~100mm有exsm滑动轴承、exsl滚珠导向轴承两种型式薄型双气缸结构，双倍出力不回转精度高两侧可调缓冲，侧面负荷抵抗力强100%可替代smc的cxsm系列气缸

规格参数:

内径 (mm)	6	10	15	20
工作介质	经25 μ m滤芯过滤的空气			
动作型式	复动型			
保证耐压力(bar)	10.5			
最大工作压力(bar)	7			
最小工作压力(bar)	1.5	1		
工作温度( )	5-60			
缓冲型式	两端橡胶缓冲			
结构	双气缸 ( 两倍出力 )			
润滑	不需要			
行程调较范围	缩回行程0~ - 5mm			
轴承	滑动轴承/滚珠导向轴承			
活塞杆不转动精度	滑动轴承	± 0.1	± 0.15	± 0.13
	滚珠导向轴承	± 0.1	± 0.1	± 0.07
接管口径	m5x0.8			

exs气缸基本尺寸：

建议客户最好选择我们家配套的气缸附件，只要你确定好气缸规格和尺寸以后，气缸附件我们会给您选配。当然，e.mc的i系列iso6432迷你气缸符合国际标准，所以气缸附件不选用我们家的也可以，只要是符合这个标准的都能用。气缸安装注意事项请参考样本，安装过程中有任何问题请致电我们的技术老师。

这个气缸组装和维护相对比较简单，质量很好，性价比高，技术服务很到位！

联系地址：浙江省宁波奉化江口镇江宁路228号

联系电话：0574-28535002

传真号码：0574-28565767

腾讯qq：850944569

阿里旺旺：中国亿太诺

如果您想下次再来本店请一下,举手之劳,带来方便不少

本产品的加工定制是是,品牌是E.MC,型号是EXSM10\*40,适用范围是传动设备,种类是双活塞杆气缸,缸径是6~32(mm),气缸数是5,动作型式是复动型