

标准气缸SC63*100 金器气缸

产品名称	标准气缸SC63*100 金器气缸
公司名称	东莞市长安勇达气动液压元件经营部
价格	面议
规格参数	品牌:MINDMAN/金器 型号:SC63*100
公司地址	中国 广东 东莞市 长安上沙明和电子广场
联系电话	86-076989799533 13925727844

产品详情

标准气缸气缸内径: 32 " ~100 " (mm), 采用含油合金, 特殊轴承衬套, 使活塞桿无需给油。
气压缸管采用铝合金材质, 经过氧化铝膜处理, 更具

种类

柱塞式气缸

气缸有无缓冲

气动元件的简单介绍: 压缩空气进入气源处理元件, 经过水过滤、减压、加润滑油处理后, 具有一定压力的干燥、洁净、润滑的空气由电磁阀进入气缸。电磁阀接收电控距信号, 控制气缸动作, 实现冷风、卸灰、离线清灰引、返吹风转换等自动化过程。

标准气缸可分为: 63、80、100、125规格。

气缸的正常工作条件: 介质、环境温度为-5-70

工作压力: 0.1-1mpa 气缸运动速度范围: 50-500mm/s 气动元件的优缺点:

优点:

- 1、气动装置不仅结构简单、轻便而且安装维护简单。介质是空气不易燃烧, 所以使用安全。
- 2、正因为工作介质是取之不尽的空气又因为空气本身不花钱, 所以排气处理简单, 不污染环境, 成本低。
- 3、输出力以及工作速度的调节非常容易。气缸的动作速度一般小于1m/s, 比液压和电气方式的动作速度快。

4、可靠性高，使用寿命长。电器元件的有效动作次数约为百万次，而一般电磁阀的寿命大于3000万次，有些质量好的阀超过2亿次。5、利用空气的压缩性，可以贮存能量，实现集中供气。可短时间释放能量，以获得间歇运动中的高速响应。可实现缓冲。对冲击负载和过负载有较强的适应能力。在一定条件下，可使气动装置有自保持能力。

6、气动方式可在高温场合使用：因为具有防火、防爆、防潮的能力。

7、由于空气中流动损失小，压缩空气可集中供应，远距离输送。

缺点：

1、由于空气有压缩性，气缸的动作速度易受负载的变化而变化。

2、虽然在许多应用场合，气缸的输出力能满足工作要求，但其输出力比液压缸小。

3、气缸在低速运动时，由于摩擦力占推力的比例较大，气缸的低速稳定性不如液压缸。

东莞勇达气动公司简介

首先向勇达的新老客户致以最亲切的问候，感谢你们对我公司一贯的支持与信赖，正是由于您的参与，东莞市勇达公司才得以在金融危机爆发的情况下仍然健康发展。

我司主要销售台湾金器电阀。台湾上银直线导轨。dd马达定位系统。kk模组，台湾御豹油压缓冲器及稳速器。美国白马精密稳速器。台湾妙德真空产生器及台湾妙德吸盘。恒敏灵通气动元件。台湾安克精密调压阀。韩国波特气管接头。德国origa无杆气缸。smc气动元件。上海亚德克气动元件。国产holid油压缓冲器及稳速器。

目前勇达气动已成为超过5千多家公司的首选供应商，总结这几年的成功经验，勇达一直秉承着以下理念经营：

1.根据实际情况，永远提供最具性价比的产品给客户。

2.多年来勇达一直专注于中国的气动产业；勇达拥有多年自动化设计及开发经验，提供一整套气动元件及其系统解决方案；因为更专注，所以更专业。

3.我们拥有比厂家更灵活的财务制度，最大限度的方便客户采购。

4.勇达提供气动元件的一站式采购：35万多种产品；上千万的现货库存；更快的供货速度；更低的采购价格.....

5.勇达拥有一批气动元件专业知识丰富的技术人员，随时准备着向客户提供各方面的技术支持。（如有需要，请您直接与我联系：13925727844

公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服

地址；东莞市长安镇明和电子广场b-b1181

电话；13925727844

传真；0769-89268469

批发说明

耐磨，耐蚀性。

本产品的加工定制是是，品牌是MINDMAN/金器，型号是SC63*100，适用范围是机械设备，种类是标准型气缸，缸径是63（mm），理论作用力是1550（N），最大负荷是1500（N），重量是0.5（kg），气缸数是10