

TN气缸TN32*50 其他

产品名称	TN气缸TN32*50 其他
公司名称	乐清市耐格斯气动元件销售部
价格	面议
规格参数	品牌:其他 型号:TN32-50
公司地址	浙江乐清市北白象镇西垟村西路2号
联系电话	86 577 62873063

产品详情

买家须知：

1.请在确定购买产品之前，先于本店确认是否有现货，如果数量不多，一般是不会缺货的，但还是请您确认，以免耽误您的急用。

2.本店默认使用“韵达”“申通”快递，若要指定哪家快递请您告诉我们！关于运费，如果显示太高，请联系本店，我们将根据实际情况修改运费。重货请发物流，我们提供德邦、盛辉、佳吉等物流发货。

产品特性

免润滑 - 使用含油轴承，使用活塞杆无需加油润滑。

采用双轴设计，具有抗弯曲和扭转的特性。

耐高温性- 可采用耐高温密封材料，使气缸在150度高温下正常工作（客户需与我司定制。）

易安装性 - 使用埋入式安装方式，不需任何配件达到节省空间的要求。

易维修 - 采用简易的组装方式进行设计，方便装拆及维修。

磁性开关 - 在本体预留装配槽，使磁性开关在安装固定及位置调整时，均极其简单。

产品参数

产品大图

服务以及运费优惠

(注:支持支付宝付款、或使用物流代收。福建地区运费优惠处理、厦门送货或者自提、其他地区根据订单金额与数量来确定运费及优惠条件)

产品应用

气缸是最重要的执行元件，它将压缩空气的压力能转换为机械能，驱动机构作直线往复运动、摆动和旋转运动。

使用事项

(1)气缸正常的工作条件：介质、环境温度一般为 $-20 \sim 80$ ，工作压力一般为 $0.1 \sim 1.0 \text{mpa}$ 。具体条件见各类气缸技术参数表。(2)安装前，应在 1.5 倍工作压力下进行试验，不应漏气。(3)安装的气源进口处需设置油雾器，以利工作中润滑。气缸的合理润滑极为重要，往往因润滑不好而产生爬行，甚至不能正常工作。(4)安装时，要注意动作方向，活塞杆不允许承受偏心负载或横向负载。(5)负载在行程中有变化时，应使用有足够输出力的气缸，并要附加缓冲装置。(6)不使用满行程，特别活塞杆伸出时，不要使活塞与缸盖相碰击。否则容易引起活塞和缸盖等零件损坏。

气缸作用力的大小：

根据工作所需力的大小来确定活塞杆上的推力和拉力。由此来选择气缸时应使气缸的输出力稍有余量。若缸径选小了，输出力不够，气缸不能正常工作；但缸径过大，不仅使设备笨重、成本高，同时耗气量增大，造成能源浪费。在夹具设计时，应尽量采用增力机构，以减少气缸的尺寸。

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是TN32-50，适用范围是执行元件，种类是双活塞气缸，缸径是 $32(\text{mm})$ ，理论作用力是 $3.8-4000(\text{N})$ ，最大负荷是 $1(\text{N})$ ，最大力距是 $4\sim 3800(\text{Nm})$ ，重量是 $1(\text{kg})$ ，气缸数是 2 ，属性是属性值