

# 耐高温气动管 日本NUMAX气管

产品名称	耐高温气动管 日本NUMAX气管
公司名称	上海强实自动化控制有限公司
价格	面议
规格参数	材质:树脂 壁厚:1 ( mm )
公司地址	上海市徐汇区宾阳路62弄乾骏大厦2号3002室
联系电话	0150-21983790 15900838366

## 产品详情

【耐高温气动管】，这里需要介绍两种：

- 1.尼龙管 ( pa12):耐温-40到120度，其持续最高温度为80度；80-120度是其瞬间可达到的温度。
- 2.特氟龙管 ( ptfе和pfa):耐温-65到260度，绝对的耐高温；

这里之所以介绍两种，是因为特氟龙管的成本较高，若是现场环境温度低于120度，建议考虑尼龙管。

【耐高温气动管】，耐压性能介绍：

- 1.尼龙管 ( pa12),最大允许工作压力为15公斤；
- 2.特氟龙管，最大允许工作压力为10公斤；

【耐高温气动管】，型号描述：

1.尼龙管：

nts0425:4\*2.5mm，最小弯曲半径为25mm;

nts0604:6\*4mm,最小弯曲半径为40mm;

nts0806:8\*5mm,最小弯曲半径为70mm;

nts1075:10\*7.5 mm,最小弯曲半径为90mm;

nts1209:12\*9mm,最小弯曲半径为110mm;

nts1613:16\*13mm,最小弯曲半径为200mm.

nts1815 : 18\*15mm , 现货200米。

## 2.特氟龙管 :

### (1).工业级乳白色耐高温管 :

nfe0425c 管径4\*2.5mm

nfe0604c 管径6\*4mm

nfe0806c 管径8\*6mm

nfe1075c 管径10\*7.5mm

nfe1008c 管径10\*8mm

nfe1209c 管径12\*9mm

nfe1210c 管径12\*10mm

nfe1613c 管径16\*13mm

### (2) .食品级半透明高温管 :

ntf0425c 管径4\*2.5mm

ntf0604c 管径6\*4mm

ntf0806c 管径8\*6mm

ntf1075c 管径10\*7.5mm

ntf1008c 管径10\*8mm

ntf1209c 管径12\*9mm

ntf1210c 管径12\*10mm

ntf1613c 管径16\*13mm

欢迎贸易商、厂商来人来电咨询、代理！正规厂家的正牌产品.谨防假冒！如需电子样本，请电话告知，谢谢！

手机：15900838366 电话：021-54640182\*218 刘艳

本产品的加工定制是否，材质是树脂，壁厚是1（mm），用途是工业自动化装置，品牌是日本NUMAX，型号是8\*6