

空压机尼龙风管 树脂 8 (mm)

产品名称	空压机尼龙风管 树脂 8 (mm)
公司名称	衡水市桃城区光华橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	材质:树脂 公称外径:8 (mm)
公司地址	桃城区王庄瑞丰小区
联系电话	86-0318-7082389

产品详情

衡水市桃城区光华橡塑制品厂具有多年生产尼龙管、尼龙护套、喷漆管、高压胶管、超高压软管技术经验，新上全数控尼龙管、喷漆管、超高压软管生产线国内领先，质量更好。采用先进的检测设备，根根检测保证出厂合格率100%。

1.喷涂管结构是由耐磨损，耐腐蚀的尼龙，中间为 或 或 层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的聚氨酯外胶层组成。2.喷涂管主要用于高压喷涂设备，适宜于无气喷涂机，工程机械、冶金锻压、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。一般工作温度适用于油类-40 —+100 ，空气-30 —+50 ，水乳液+80 以下。

本产品的加工定制是是，材质是树脂，公称外径是8 (mm) ，壁厚是1 (mm) ，用途是空压机风管、气动工具，品牌是光华，型号是GH-8，规格是8x1