

密封性可靠 化学性稳定 高压气管软管

产品名称	密封性可靠 化学性稳定 高压气管软管
公司名称	宁津县龙威软管制造有限公司
价格	面议
规格参数	材质:树脂 公称外径:4-64 (mm)
公司地址	山东省德州市宁津县开发区
联系电话	0534-5236030 13953467879

产品详情

温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

软管适用于液压，气动，高压喷涂，高压清洗，耐各种油脂，气体，弱酸弱碱，耐老化，广泛应用于工程机械，矿山，石油化工，汽车，农业机械，电力，空调制冷设备，医疗器械设备，液压系统，测压系统，该软管应用温度广泛，可在-40~250度之间正常使用，工作压力在0.7--200mpa之间正常使用，也可以根据客户要求定做任何规格的产品。

本公司是一家股份制企业，公司创建于2000年，占地面积5000平方米，专业工程师10余名，专业从事树脂软管的研究与开发。以开发新产品为己任，经过自身的不懈努力，受惠于国家科委的大力支持，生产出了技术含量高、综合性能好、使用寿命长、品种规格齐全的树脂软管系列产品。

我公司另配备数台数控机床为软管总成所配套，生产各种规格型号的液压接头、铜铝接头等各种精密配件为液压、气动系统和多种机械所选用。

本产品适应于液压、气动、高压喷涂、高压清洗、液体喷砂，耐各种油脂、气体、耐耐酸碱等，耐老化是橡胶管的3倍以上，广泛用于工程机械、机床、船舶、铁路、矿山、石油化工、汽车、农业机械、电力、压缩机、空调制冷设备、航空、医疗器械设备、液压系统、测压设备等。该软管可在-40—250度之间正常使用，工作压力在0.7—200mpa正常使用，也根据用户需要，定做各种规格型号的产品。

本产品的加工定制是是，材质是树脂，公称外径是4-64 (mm)，壁厚是1-6 (mm)，用途是广泛应用于工程机械，矿山，石油化工，汽车，农业机械，电力，空调制冷设备，医疗器械设备，液压系统，测压，品牌是龙威，型号是LW-071