

氮气弹簧|Mickey系列进口密封圈氮气弹簧|超强压力系列压缩气弹簧

产品名称	氮气弹簧 Mickey系列进口密封圈氮气弹簧 超强压力系列压缩气弹簧
公司名称	东莞市米奇进出口有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	东莞市凤岗镇油甘埔村东深公路凤岗五金建材城C6-7号铺位
联系电话	13620061116 13656263263

产品详情

米奇氮气弹簧承诺：

一年一百万次的保证

终生免费维修，发货速度快，维修周期短

性价比超高，用户使用良好

用户使用案例：建兴光电科技（广州）有限公司购买我们公司的氮气弹簧使用超过两百万次，现在已经两年多了，还在继续使用中.....

所以请用户放心：米奇氮气弹簧，值得信赖，值得拥有，跟我们沟通的每一个重点，我们都谨记于心，并为之付出实际行动。

micke米奇可替换品牌：

韩国	韩国	意大利	意大利	日本	日本	法国	美国	美国	瑞典	瑞典
toss	bestec	dignon	special	pascal	misumi	quiri	hyson	dadco	kaller	mickey

mickey米奇氮气弹簧：

mickey（米奇）氮气弹簧是一种高性能弹性元件，东莞米奇进出口有限公司采用国际标准，使用先进工艺及设备达成的高精密，高性能不见；严格的质控系统确保了氮气弹簧在使用上的可靠性，安全性及使用寿命的满足。是您使用过程中最理想的选择！米奇氮气弹簧保证一年100万次使用寿命！

米奇氮气弹簧p系列：

p系列是本公司精心开发成功的新型氮气弹簧。该产品是氮气弹簧中弹压里大但架构超紧凑的类型，经过技术改进使缸筒超短，在使用占用空间极小，可使模具体积缩小。该类型可单只独立使用，也可用管路联接组成系统使用而且弹压力可通过管路系统进行调节。该产品广泛应用于金属冲压、成型、汽车制造、注塑模具、机械设备等领域。

本公司除提供标准充气压的氮气气弹簧外，也可按用户的要求充气或由用户自己充气（本公司可提供充气组件）。如使用于管路系统中，在订时需要在型号的最后加“-g”的符号

p系列所有型号均可联接管路系统（p170、p320、p350、p500、p750外均可联接管路）

柱塞杆顶部的螺孔仅用于维修(除p170、p320外均可维修

氮气弹簧p系列技术参数：

- 1.压力介质：氮气
- 2.最大充气压力：15mpa
- 3.最小充气压力：8mpa
- 4.单位温度弹压力增量： $\pm 0.3\%$
- 5.工作环境温度：0 ~+80
- 6.最高冲压频率次数：80次/分（在20 时）
- 7.柱塞杆最大行程速度： 0.8米/秒

mickey米奇氮气弹簧特点：

产品参数：外径：63mm 内径：36mm 行程：25mm 总长度：135mm 重量：2.6mg

经久耐用：米奇进出口有限公司生产的氮气弹簧中的活塞杆，经过精密加工的特殊工艺处理后硬度高，可经久耐用，表面粗糙度达到 $ra0.2\mu m$ 左右。优质的活塞杆与精密导向装置相配合，再加上高性能的密封元件，保证了氮气弹簧的长期使用寿命，产品质量完全符合国际标准。米奇氮气弹簧，在正确安装和正常使用情况下，工作行程长度到80-100千米，使用寿命不低于100万次。通过技术革新、材质的改进，使产品的可靠性达到了质的飞跃，提高到前所未有的高度。

降低成本：米奇氮气弹簧具有体积小，弹力大，寿命长，弹压力恒定等特点。体积小可节约模具空间，弹力大可减少弹簧数量，寿命长可以减少模具维修次数，因而从根本上降低了模具的总成本。

安全系数高：米奇氮气弹簧的缸体是采用整体切削加工成型工艺，与其它缸体采用管材焊接加工成型方式相比，确保了产品更安全可靠。

弹簧行程：

米奇氮气弹簧在 $20^{\circ}c$ 时重启的压力从5mpa至18mpa，所提供的弹压力从300牛顿到183000牛顿，行程从7mm到300mm，缸体外径分别为19mm、25mm、32mm、38mm、44.5mm、50mm、63mm、75mm、95mm、120mm、150mm、195mm等。也可以根据用户需要完全定制。

适用范围：

米奇氮气弹簧可广泛应用于五金冲压模、冲床模、塑料模、压铸模或成型、汽车制造、机械设备等其他起到复位作用的产品中。

米奇氮气弹簧常用选型说明：

1、米奇氮气弹簧要根据您提供的具体的规格尺寸，其中包括：行程、外径、杆径、总长度、承受力的要求

主营产品：

日本材质swosc-va模具弹簧、mickey氮气弹簧、日本米奇牌日标、美标、碟形弹簧、卡簧、机械弹簧、订做各种非标规格弹簧、台湾钻夹头、模具配件、模具钢材等。订做各种非标规格弹簧。

非标定制：

1. 弹簧尺寸款式，可来图来样定做。 2. 材料采用国产和进口钢丝（swc）、不锈钢（sus）、琴钢丝（swp），低碳钢丝，锰钢丝，磷铜丝，镀镍丝，镀锌铁丝，低碳钢丝，镀锡铜线，镀镍铜线

，非磁性不锈钢丝，耐温钢丝，双相不锈钢丝（耐腐蚀耐温钢丝），青铜，铜，磷，铜，铍铜。合金钢丝有60si2mna、60si2crva、55crsi。

订单须知交货周期： 交货时间：一个星期左右 因量而定。订购须知订单交期： 订单生产周期一般3-5天。急单处理：我司有急单加快处理流程，下定的单公司以最快的速度发货。样办收费承诺： 1：对于收取办费的样办，下订单达一定量后（量是根据产品来定），退回办费。
2：对于收取办费的样办，快递费我方承担。 3：对于收取办费的样办，直至做到ok为止。
4：对于收取办费的样办，无法达到贵司要求，退回办费。样办收费标准：
1：普通弹簧，标准规格材料范围内，我司做样概不收费。
2：特殊性材质，特殊规格（非标准规格）打样需收取相应的办费。
3：高难度弹簧，复杂型，打样需收取相应办费。
4：简单弹簧如需要样办过多，也会收取相应办费。

米奇弹簧仓库实景拍摄：

米奇弹簧仓库实景拍摄：

米奇进出口有限公司各地联系方式：

广东省东莞市凤岗五金建材城c6、c7 联系方式：86 076987280582 13656263263

广东深圳市宝安区沙井镇沙井模具五金城20号 联系方式：0755-27563226

江苏省昆山市玉山镇水秀路1026号 联系方式：0512-55199368

关于运输：小件产品我们采用快递送货上门。常用快递公司：

天天快递、平安达快递。大件产品我们采用物流运输。常用物流合作公司：德邦物流、天地华宇等。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是P系列氮气弹簧，品牌是Mickey，材质是弹簧钢，用途是模具，安装距离是16.5（mm），行程是100（mm），介质是氮气，类型是自由型气弹簧，工作形式是压缩，型号是P系列氮气弹簧，终压力是24000N，初始力是15000N