

高性能导热油散热器 热交换器

产品名称	高性能导热油散热器 热交换器
公司名称	常州市荣臻干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:板翅式换热器 品牌:荣臻
公司地址	天宁区郑陆镇舜南村
联系电话	13775611117

产品详情

可定制 现货可48小时发货

1年内保修 量大从优 质量保证

【温馨提示】

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询

概述： 我厂生产的srz和srl型螺旋翅片式散热器，主要用于干燥系统中空气加热，是热风装置中的主要设备，散热器采用的热介质可以是蒸汽或热水，也可用导热油，蒸汽的工作压力一般不超过0.8 mpa，热空气的温度在150 以下。翅片式散热器主要由空气流向间的三排并列螺旋翅片管整组成，srz型散热翅片管束的加工工艺是把0.5*10毫米无缝钢管上，然后进行热镀锌，也可用不锈钢管及不锈钢制成全不锈钢散热器，srl型散热器则是用钢管和铝带轧制的翅片散热器，其单位长度的散热面积比srz型的更大。因采用机械张片，散热翅片与散热管接触面大而紧，传热性能良好、稳定，空气通过阻力较小，蒸气或热水流经钢管管内，热量通过紧绕在钢管上翅片传给经过翅片的空气，达到加热和冷却空气的作用。

技术参数：

表面管数	b	表面管长	24	30	42	54	78
		a	720	870	1170	1470	2070

		基本参数	排数						
6	318	散热面积 受风表面积 风净截面积 进出管接头(时) 重量	242/42/42/42 /4	4.7941157 0.083119/34	5.8411860196 0.108122/40	8.12162402730 .145128/50			
10	474	散热面积 受风表面积 风净截面积 进出管接头(时) 重量	242/42/42/42 /4	7.8215610 2530.13112 8/50	9.7219440315 0.167133/59	13.5627120438 0.233141/73	17.4234840 .5630.29815 0/90	25.085016 0.8120430 172/129	
15	669	散热面积 受风表面积 风净截面积 进出管接头(时) 重量	242/42/42/42 /4	11.7223440 .3720.19724 6/83	14.582916046 30.245253/96	20.3440680645 0.342268/122	26.1252240 .8280.43828 2/148	37.627524 1.1920632 2111/220	
24	1020	散热面积 受风表面积 风净截面积 进出管接头(时) 重量	242/42/42/42 /4	18.837605 860.310257/ 102	23.324664072 90.386279/142	32.5465081016 0.5382101/182	41.883613 070.693212 2/220	60.20120.4 01.8810.99 82164/295	

结构特性表：

助片特性			管子特性				每米管长散	结构计算参数			排列方式
型式	片厚 mm	片高 m	片距 m	外径 m	内径 m	内截面 cm ²	热面积 (m ²)	肋化系 数	肋通系数	净面比	
绕片	0.3	10	3.2	18	14	1.54	0.64	14.56	15.8	0.53	错排

技术参数：

表面管数	总管数	换热面积(m ²)	主要几何尺寸参数					换热管有效长度l(mm)	换热管总长度l(mm)
			a	b	m × t1	n × t1			
8	23	8	407	660	4 × 94	6 × 105	600	540	
10	29	12.5	493	798	4 × 116	7 × 110	729	669	
12	35	18	579	930	5 × 110	9 × 100	870	810	
14	41	26	665	1070	6 × 106	10 × 104	1010	980	
16	47	33	751	1210	6 × 120	10 × 118	1150	1090	
18	53	42	837	1350	8 × 101	11 × 120	1290	1230	
20	59	54	923	1494	8 × 111	12 × 122	1434	1374	
22	65	64	1009	1640	10 × 101	14 × 115	1580	1550	
24	71	75	1095	1772	10 × 107	15 × 116	1712	1652	
26	77	90	1181	1920	10 × 115	18 × 105	1860	1830	
28	83	104	1267	2053	12 × 103	17 × 119	1993	1963	
30	89	118	1353	2189	11 × 120	17 × 127	2129	2069	

本产品的加工定制是是，类型是板翅式换热器，品牌是荣臻，流道截面积是1-1000 (m2) ，重量是250 (kg) ，用途是热交换设备，传热方式是间壁式换热器，规格是SRL