

TL型高效换热器 板式换热器

产品名称	TL型高效换热器 板式换热器
公司名称	无锡健明换热器制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:板式换热器 品牌:健明
公司地址	无锡市滨湖区锦溪路100号
联系电话	13961850371 13961750371

产品详情

tI型高效换热器（表冷器）

tI型高效换热器（表冷器）tI型高效换热器系铜管穿铝片式换热器，它采用了先进的机械涨管和圆弧波纹双翻边铝肋片结构型式。机械涨管和弧波波纹双翻边铝肋片结构形式。机械涨管使钢管与铝肋片接触紧密，圆弧波纹能促进流体紊流，破坏边界层，提高传热系数。先进的结构型式，再加上水路行程，管距，片距设计合理，使得该换热器具有传热性能好，空气阻力小，结构紧凑，重量轻等特点。它可广泛应用于空调、冷却、去湿、采暖等工程中，是新风机组的空气处理机组和空气处理机组理想的配套产品，它又可与风管连接作为冷却或加热单独使用。铜管焊接采用低温快速钎焊，确保耐压 > 1.2mpa。该换热器有多样片距（2.5-3.6毫米），规格品种齐全可满足不同工况和各种组合的需要。从传热学理论可知，对于水-空气热交换器的最大热阻在空气侧，为了增大传热系数，必须减小空气侧热阻，而最有效的方法是利用边界层理论，增大空气的紊流状态，即增大空气侧的放热系数。为此，设计了四种先进的肋片片

形： v型肋片 v形+条缝 正弦波形

正弦波+桥上述四种肋片片形可满足不同用户不同的工艺要求。

本产品的加工定制是是，类型是板式换热器，品牌是健明，流道截面积是多种（m2），重量是多种（kg），用途是多种，传热方式是间壁式换热器