

内循环型 常压板式蒸发器K050-18

产品名称	内循环型 常压板式蒸发器K050-18
公司名称	宁波市北仑清宇制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KAORI 型号:K050-18
公司地址	中国 浙江 宁波市 浙江宁波市北仑霞浦九峰东路19号
联系电话	86 0574 26883112 13858289105

产品详情

应用领域与特点应用领域：可应用于低温试验设备、冷冻设备、经济器、油冷却、小型制冷设备、激光设备、炉、采暖热水器等。特点：1、效率高：结合流体紊流技术特点，比传统壳管式换热器换热效率高3-6倍。2、体积小、重量轻：仅相当于管壳式换热器的20-30%，大大减少了设计安装空间，从而使整个机组结构更多紧凑，质可靠。3、耐高温、高压：这种金属材质决定了它本身具耐高温（可达400 °c）和耐压（工作压力30bar，加强型达45bar）。4、低成本：比一般换热器节约材料成本，且节省安装空间，降低整体设计成本。5、耐腐蚀：具有的抗腐蚀能力。6、安装便利：固定方式可多种，容易安装。7、品质优良：先进的行业领先技术与多年的实践经验，铸就了高品质的产品。

型式			使用压力/表压力	工作温度	传热面积(m ²)		l(mm)
铜/镍焊	k050*	10	铜焊:30bar/43bar 镍焊:10bar/15bar	-160 ~ 200	0.255	34	2.85
	k050*	14			0.357	44	3.39
	k050*	20			0.510	58	4.20
	k050*	24			0.612	68	4.74
	k050*	30			0.765	82	5.55
	k050*	34			0.867	92	6.09
	k050*	40			1.020	106	6.90
	k050*	50			1.275	130	8.25
	k050*	60			1.530	154	9.60
	k050*	70			1.785	178	10.95

接头规格表

	pt/npt/gb外牙
螺纹接头	1/2"、3/4"、1"、1-1/2"
焊制接头	9.73、12.9、16.15、19.25、22.3

注：资料有不详细，如有不明之处，请及时与我公司营销部联系，联系电话：13858289105，0574-26883112

本产品的加工定制是否，品牌是KAORI，型号是K050-18，操作压力是常压，结构形式是立式，外形是长方形，运动状况是内循环型