

# 不锈钢螺旋板式换热器、碳钢螺旋板换热器

产品名称	不锈钢螺旋板式换热器、碳钢螺旋板换热器
公司名称	无锡八德石化装备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:螺旋板式换热器 品牌:八德
公司地址	无锡江苏无锡市南泉镇
联系电话	86-051085956281/85975281 13861899273

## 产品详情

- 1、本设备由两张卷制而成，形成了两个均匀的螺旋通道，两种传热介质可进行全逆流流动，大大增强了换热效果，即使两种小温差介质，也能达到理想的换热效果。
- 2、在壳体上的接管采用切向结构，局部阻力小，由于螺旋通道的曲率是均匀的，液体在设备内流动没有大的转向，总的阻力小，因而可提高设计流速使之具备较高的传热能力。
- 3、i型不可拆式螺旋板式换热器螺旋通道的端面采用焊接密封，因而具有较高的密封性。
- 4、ii型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同，但其中一个通道可拆开清洗，特别适用有粘性、有沉淀液体的热交换。5、iii型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同，但其两个通道可拆开清洗，适用范围较广。6、螺旋板式换热器按公称压力可分为pn0.6、1.0、1.6、2.5mpa（系指单通道能承受的最大工作压力）。按材质可分为碳素钢和不锈钢。用户可根据实际工艺情况选用。7、单台设备不能满足使用要求时，可以多台组合使用，但组合时必须符合下列规定：并联组合、串联组合、设备和通道间距相同。混合组合：一个通道并联，一个通道串联。

服务电话：13861899273

本产品的加工定制是是，类型是螺旋板式换热器，品牌是八德，流道截面积是10m<sup>2</sup>-150m<sup>2</sup>（m<sup>2</sup>），重量是产品实重（kg），用途是焦化、制药、化工单位，传热方式是间壁式换热器，规格是用户待定