

# 钛材换热器、冷凝器、管板式换热器，浮头式换热器

产品名称	钛材换热器、冷凝器、管板式换热器，浮头式换热器
公司名称	威海环宇化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:螺旋板式换热器 品牌:环宇
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号
联系电话	13061173293 13061173293

## 产品详情

### 换热器（列管式冷凝器）

我公司生产的列管式冷凝器，按材质分为碳钢列管式冷凝器、不锈钢列管式冷凝器和碳钢与不锈钢混合列管式冷凝三种，按形式分为固定管板式、浮头式、u型管式换热器，按结构分为单管程、双管程和多管程。传热面积0.5~500m<sup>2</sup>,要根据用户需要定制。

公称直径	管程数	管子数量	换热面积 公称值/计算值					管程通道截面面积 管程通道流速	
			管子长度 (m)					/sec时的流量m/hr	
			5000	2000	3000	4000	6000	碳钢管 $\phi$ 25x2.5	不锈钢管 $\phi$ 25x2
159	14	14	1.5/1.62	2/2.17	3/3.27			0.0044/0.0049	7.92/8.1
219	26	26	3/3.00	4/4.02	6/6.06	8/8.11		0.0082/0.0090	14.76/16.1
		26	3/3.00	4/4.02	6/6.06	8/8.11		0.0041/0.0045	7.38/8.1
273	44	44	5/5.08	7/6.18	10/10.26	14/13.72	21/20.63	0.0138/0.0152	24.84/27.1
		40	5/4.62	6/6.19	9/9.33	12/12.47	19/18.76	0.0063/0.0069	11.34/12.1
325	60	60	7/6.93	9/9.28	14/14.00	19/18.71	28/28.13	0.0188/0.0208	33.84/36.1
		56	6/6.47	9/8.66	13/13.06	17/17.46	26/26.26	0.0088/0.0097	15.84/17.1
400	119	119	14/13.74	18/18.41	28/27.76	37/37.10	55/55.8	0.0374/0.0412	67.32/74.1
		110	13/12.70	17/17.02	26/25.66	34/34.20	50/51.58	0.0173/0.0190	31.14/34.1
500	185	185			45/4.15	55/57.68	85/86.74	0.0581/0.0641	104.58/111.1
		180			40/41.99	55/57.68	85/86.74	0.0283/0.0312	50.94/56.1
600	169	169			60/62.7	85/83.88	125/126.13	0.0845/0.0932	152.10/161.1
		266			60/62.05	80/82.94	125/14.72	0.0418/0.0461	75.24/82.1
700	379	379			90/88.41	120/118.17	175/177.71	0.0091/0.1313	214.38/231.1
		358			85/83.51	110/111.62	165/167.86	0.0562/0.0620	101.16/111.1
800	511	511			120/119.20	160/159.16	240/239.60	0.1605/0.1770	288.90/311.1
		488			115/113.83	150/152.16	230/228.81	0.0767/0.0845	138.06/151.1

900		649			150/151.39	200/202.36	305/304.3	0.2039/0.2248	367.02/40
		630			145/146.96	195/196.44	295/295.40	0.0990/0.1091	178.20/19
1000		805			185/187.78	250/251.00	375/377.45	0.02529/0.2788	455.22/50
		792			185/184.75	245/246.95	370/371.36	0.1244/0.1374	223.92/24

威海环宇化机为中国内陆地区化工机械行业生产中、小型实验用磁力反应釜及磁力搅拌器的专业厂商，公司工艺先进、技术力量雄厚，是集研制、开发、销售，进出口的综合企业。集多年的生产设计经验，以“服务客户，尊重客户，尊重员工，以人为本”的经营理念，衷心为广大新老客户服务。

产品涉及到石油化工、医药化工、染料化工、冶金化学及化工科研机构、大专院校等数百家企事业单位学校。生产的反应釜最大容积10m<sup>3</sup>，最大压力为30mpa，极限真空-6pa。轴封形式有磁力传动静密封、填料密封、双端面机械密封、加热方式有电加热、夹套水蒸汽加热和导热油等，材料有0cr 18 ni 11 ti不锈钢、ta 2 钛、碳钢和透明硼硅玻璃釜等。并承接配套不锈钢、碳钢制作的高压反应釜和发酵罐、加料罐、换热器、真空动态多箱干燥机以及非标准化工设备制作，根据用户的介质和工艺要求，磁力偶合器和反应器的大小可以任意选配。产品已远销伊朗，东南亚，欧洲，美国等20个国家和地区。

公司的售后服务完善，快捷有效，专业级技术支持，及时解决客户的疑难问题。展望未来，公司将秉承“诚信经营·一诺千金”共同遵循的经营理念，这个理念将激励我们努力不懈，竭诚为广大新老客户提供更加专业高层的服务。

本产品的加工定制是是，类型是螺旋板式换热器，品牌是环宇，流道截面积是20（m<sup>2</sup>），重量是210（kg），传热方式是间壁式换热器