

双管板换热器 列管式换热器

产品名称	双管板换热器 列管式换热器
公司名称	上海弋凌流体机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:列管式换热器 品牌:弋凌
公司地址	上海 上海市奉贤区 环城西路1398号
联系电话	2157480503 18016230908

产品详情

产品说明

双管板换热器及其应用简介1、双管板换热器采用最科学最合理设计结构，与传统双管换热器作了进一步的优化，符合现行fda、gmp的要求，保证壳程管程介质完全分离不受污染且可以检漏。2、无缝无死角全排空,u形管可拆式设计，方便清洗除垢。3、管板采用精密锻造，跟物料接触用全进口316l无缝不锈钢管，电解抛光或者机械抛光。4、管程内抛光0.6um以下（0.4um可选）

5、工艺介质进出口采用快装卡盘连接也可以根据您需要的连接方式设计。6. 可根据客户要求设计制造.双管板换热器是在换热器一端设有一定间隙的两块管板或相当于有一定间隙的两块管板的换热器，如图所示。

7、在实际操作中，双管板换热器一般用于以下两种场合：一种是绝对防止管壳程间介质混串的情况，例如，对壳程走水、管程走氯气或氯化物的换热器，若壳程中的水与管程中的氯气或氯化物接触，就会产生具有强腐蚀性的盐酸或次氯酸，并对管程材质造成严重的腐蚀。

8、采用双管板结构，能有效防止两种物料混合，从而杜绝上述事故的发生；另一种是管壳程间介质压差很大的场合，此时通常在内外管板之间的空腔中加入一种介质，以减小管壳程间介质的压差。

本产品的加工定制是是，类型是列管式换热器，品牌是弋凌，流道截面积是0.2-20（m2），重量是100（kg），用途是升/降温，传热方式是间壁式换热器，规格是0.2m²-20m²