

强制循环蒸发器，强制蒸发浓缩器，浓缩器，真空浓缩器

产品名称	强制循环蒸发器，强制蒸发浓缩器，浓缩器，真空浓缩器
公司名称	合肥小牛轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:小牛机械 型号:ZNQX-2-500
公司地址	安徽省合肥市蜀山区金寨路999号
联系电话	86-055168105931 18855105337

产品详情

适用范围：强制循环蒸发器是依靠外加力循环泵使液体进行循环。适用于高浓缩、高粘度、易结晶、易结垢溶液、含不溶性固形物食品、制药、化工、生物工程、环保工程、废液回收等行业的低温浓缩，如破碎打浆后的番茄、胡萝卜浓缩；工业废水、废水的蒸发结晶。

强制循环蒸发器常规蒸发能力：0.5—50t/h

系统组成：各效蒸发器、各效分离器、冷凝器、强制循环泵、效间泵或过料调节阀、真空及排水系统、操作平台、电器仪表控制柜及阀门、管路等系统组成。

强制循环蒸发器主要特点：

1、全套系统设计结构紧凑，布局简单流畅，真空蒸发，蒸汽耗量低。2、特殊设计经简单操作可实现切换改效，以适应不同产品的生产。3、蒸发温度低，热量得到充分利用，料液受热温和，适用于热敏性物料的浓缩。4、浓缩比大，采取料液强制循环，使粘度较大、浓度高的料液易流动蒸发，不易结垢、浓缩时间短。5、料液进入分离器分离，强化了分离效果，使整体设备具有较大的操作弹性。6、调整好进料与出料浓度平衡，可进行连续进料与出料。7、设备可用于易结晶性物料连续蒸发结晶。

本产品的加工定制是是，品牌是小牛机械，型号是ZNQX-2-500，蒸发面积是3-200（m²），功率是30（KW），外形尺寸是4x2x6（m），重量是3000（kg），用途是含有少量结晶等液态物料蒸发浓缩，操作压力是减压，结构形式是立式，外形是排管式，运动状况是外循环，规格是ZNJM-2-500，设备材质是304或316可订制