

# 旋转蒸发器-3L 广州星烁

产品名称	旋转蒸发器-3L 广州星烁
公司名称	广州市星烁仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广州星烁 型号:RE-301
公司地址	广州市天河区沐陂东路10号E18-3房
联系电话	020-82347665 15915754194

## 产品详情

基本参数	型号	re-201d	re-301	re-501
	蒸发瓶 (ml)	1000/24#	3000/35#	5000/35#
	收集瓶 (ml)球磨口	标配1000/35#	标配2000/35#	标配3000/35#
	冷凝管类型 (标配)	双层蛇形盘管立式水冷	双层蛇形盘管立式水冷	双层蛇形盘管立式水冷
	冷凝面积 (m <sup>2</sup> )	0.1	0.25	0.3
	加热功率 (kw)	1.5	1.5	2
	控温范围及精度 ( )	室温—299/ ± 2	室温—299/ ± 2	室温—299/ ± 2
	真空度 (mpa)	-0.098	-0.098	-0.098
	转速 (rpm)	0—120	0—90	0—90
	蒸发速度 (h <sub>2</sub> o)	1l/h	1.5l/h	2l/h
	马达类型及电机功率 (w)	ac无刷/40	ac无刷/40	ac无刷/40
	电源电压/频率	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz
	水浴锅尺寸 (mm)	240 × 155	260 × 155	280 × 155
	水浴锅容量 (l)	约7l	约8l	约9l
	浴锅升降高度 (mm)	120	130	150
	外形尺寸 (mm × mm × mm)	700 × 350 × 900	650 × 360 × 950	850 × 400 × 1150
整机噪音 (db)	< 45	< 45	< 50	
功能配置	密封方式	磁芯、机械密封	氟橡胶密封	氟橡胶密封

球口收集			
立式冷凝器			
数字温控			
数显转速			
电子无极调速			
自动升降	/	/	/
浴锅升降			
温度埋入式传感器			
旋转瓶	0.5-1l (可选)	0.5-3l(可选)	1-5l(可选)
收集瓶	1l	0.5-5l(可选)	0.5-5l(可选)
下放料			
油浴控温 (室温-299)			

本产品的加工定制是是，品牌是广州星烁，型号是RE-301，蒸发面积是0.25 (m<sup>2</sup>)，功率是1.5 (KW)，外形尺寸是650 × 360 × 950 (m)，重量是27 (kg)，用途是生物、医药、化工、食品行业科研生产，操作压力是减压，结构形式是立式，外形是蛇管式，运动状况是内循环型