

旋转蒸发仪 5L系列 KENUO

产品名称	旋转蒸发仪 5L系列 KENUO
公司名称	天津科诺仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KENUO 型号:RE-501
公司地址	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座1门302-03
联系电话	022-23713821 13902035735

产品详情

re系列旋转蒸发仪(器)是本公司在吸收国际先进技术的基础最新研发的新一代智能型旋转蒸发仪，能在恒温加热、负压条件下旋转形成薄膜，高效蒸发，然后再冷却回收溶媒，特别适合对热敏感物料结晶、分离、溶媒回收等作业，是生物、医药、化工、食品行业科研生产的重要仪器设备。

密封ptfe材料，密封性，防腐性，耐磨性强。

电子无级调速，运行平稳。

清晰显示操控及数据信息界面，转速数显。

埋入式温度传感器，数显控温。

手轮升降/电动升降，不锈钢耐腐蚀水槽。

双回流、一体化标准口冷凝管套接球磨口收集瓶。

阀门式加料管套接四氟乙烯管。

主体结构采用不锈钢，铝合金。

快速浴槽升降，高效稳定，经久耐用。

re-201d旋转蒸发仪

技术参数	
蒸发瓶(l)	1-2
收集瓶(l)	1
真空度(mpa)	-0.098
转速(rpm)	0-120
蒸发速度(l/h2o)	1
控温范围()	室温-99/室温-299
电机功率(w)	30
浴锅功率(kw)	1.5
电压/频率(v/hz)	220/50
外形尺寸(mm)	700*450*920

re-5299旋转蒸发仪

技术参数	
蒸发瓶(l)	1-2
收集瓶(l)	1
真空度(mpa)	-0.098
转速(rpm)	0-120
蒸发速度(l/h2o)	1
控温范围()	室温-99/室温-299
电机功率(w)	30
浴锅功率(kw)	1.5
电压/频率(v/hz)	220/50
外形尺寸(mm)	680*450*920

re-301旋转蒸发仪

技术参数	
蒸发瓶(l)	3
收集瓶(l)	2
真空度(mpa)	-0.098
转速(rpm)	0-120
蒸发速度(l/h2o)	1.5
控温范围()	室温-99/室温-299
电机功率(w)	40
浴锅功率(kw)	1.5
电压/频率(v/hz)	220/50
外形尺寸(mm)	750*400*1000

re-501旋转蒸发仪

技术参数	
蒸发瓶(l)	5
收集瓶(l)	3
真空度(mpa)	-0.098
转速(rpm)	0-120
蒸发速度(l/h2o)	3
控温范围()	室温-99/室温-299
电机功率(w)	40
浴锅功率(kw)	2
电压/频率(v/hz)	220/50
外形尺寸(mm)	820*400*1100

科诺售后服务

质量保证：

保证所售货物为符合合同规定并厂检合格的全新产品，质量性能，技术指标和配置符合合同和制造商技术文件规定。

安装调试：

到货后，由我公司或我公司代理负责仪器的安装调试。

验收：

安装调试后，由客户验收货物为符合合同规定的全新产品，质量性能，技术指标和随机配置符合合同和制造商技术文件规定，并确认接受全套技术文件后，在安装验收报告上签字确认验收合格。

培训：

设备安装调试的同时，我公司的售后服务工程师负责对用户进行现场技术培训，直到用户能熟练操作为止。客户在仪器使用过程中，可随时向我公司售后服务人员咨询有关技术问题，根据情况由我公司安排现场或远程指导。

售后服务：

自验收之日起，提供一年的质量保修（玻璃部分除外），保修期内所有维修费用及零配件费用全免（人为因素造成的仪器故障收取零配件成本价），保修期后，设备终身负责维修，根据实际维修费用适当收费。

服务承诺：

接到客户书面报修后，24小时内做出响应，并根据客户所在地远近，在商定时间内到达现场进行解决。

天津科诺仪器设备有限公司

本产品的加工定制是否，品牌是KENUO，型号是RE-501，蒸发面积是0.3（m²），功率是2（KW），外形尺寸是0.82*0.4*1.1（m），重量是36（kg），用途是减压蒸馏，操作压力是减压，结构形式是立式，外形是螺旋管式，运动状况是内循环型